

AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 017 DE 2026

Nombre de la Entidad Estatal.

Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.

Dirección de la Entidad Estatal y atención a interesados en participar.

La sede administrativa se encuentra ubicada en la Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro del Municipio de San José del Guaviare.

Correo electrónico de atención a interesados en participar.

La correspondencia electrónica debe ser enviada a la dirección electrónica: juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co.

OBJETO CONTRACTUAL: "ADQUIRIR LOS SERVICIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE".

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

De acuerdo con la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, V.14.080 (UNSPSC), los bienes y/o servicios requeridos están clasificados así:

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Código UNSPSC
E Productos de uso final	43 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	22 Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	26 Equipo de servicio de red	43222609
		20 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	18 Dispositivos de almacenamiento	43201835
		23 Software	32 Software de seguridad y protección	43233205
	46 Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	17 Seguridad, vigilancia y detección	15 Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios	46171509
D Componentes y suministros	39 Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	12 Equipos, suministros y componentes eléctricos	10 Equipamiento para distribución y conversión de alimentación	39121004
C	20	10	18	20101810



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

Maquinaria, herramientas, equipo industria y vehículos	Maquinaria y Accesorios de Minería y Perforación de Pozos	Maquinaria y equipo de minería y explotación de canteras	Sistemas mecanizados de soporte en tierra	
	26 Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía	12 Alambres, cables y arneses	16 Cables eléctricos y accesorios	26121634
F SERVICIOS	80 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10 Servicios de asesoría de gestión	15 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	80101507

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES:

1.1.1. Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar

Para llevar a cabo las actividades necesarias y satisfacer la necesidad planteada, se requiere que el Contratista cumpla con los siguientes requerimientos:

Ítem	BIEN O SERVICIO	RouterBoard
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
1	Es un router empresarial de alto rendimiento diseñado para redes corporativas, ISP y entornos que requieren alta disponibilidad, balanceo de carga, VPN, firewall avanzado y administración centralizada. Este equipo cuenta con arquitectura ARM de cuatro núcleos y 13 puertos Gigabit Ethernet, ofreciendo gran capacidad de procesamiento y estabilidad para manejar múltiples conexiones simultáneas. Su diseño tipo rack 1U lo hace ideal para centros de datos, cuartos de comunicaciones y racks empresariales.	Características principales Funciones: Router Frecuencias: 2.4 Velocidad inalámbrica: 32 Gbps Cantidad de puertos: WAN/LAN 16 Hardware Cantidad de antenas internas: 0 Cantidad de antenas externas: 0 Cantidad total de puertos: 18 Cantidad de puertos LAN: 16 Cantidad de puertos WAN: 4 Cantidad de puertos WAN/LAN: 16 Cantidad de puertos USB: 1 Con botón de reinicio: Sí Conexión y velocidad Tipos de conexiones: Con cable Velocidad inalámbrica: 32 Gbps Frecuencias: 2.4 Tipo de frecuencia: Banda única Estándares IEEE: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Seguridad Con firewall integrado: Sí Protocolos de seguridad: NAT, SPI Peso y dimensiones Peso: 2,1 kg

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		Altura x Ancho x Profundidad: 4.4 cm x 44.3 cm x 18.3 cm Diámetro: 4,45 cm Otros Con conexión PoE: No Con control parental: No Con función Adaptative QoS: No Con protección AI: No
Ítem	BIEN O SERVICIO	Enrutador
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
2	El enrutador es un firewall y router empresarial compacto diseñado para ejecutar el sistema operativo pfSense+ de manera optimizada. Este equipo está orientado a pequeñas y medianas empresas, entidades gubernamentales y oficinas remotas que requieren seguridad avanzada, administración profesional de red y monitoreo constante del tráfico. Además de funcionar como router y firewall, el equipo también puede operar como sistema IDS/IPS (Sistema de Detección y Prevención de Intrusos) mediante herramientas como Snort y Suricata, permitiendo detectar y bloquear amenazas, ataques, malware y accesos no autorizados en tiempo real. Fabricado por Netgate, ofrece un excelente rendimiento para ambientes corporativos con bajo consumo eléctrico y funcionamiento silencioso.	Características principales Características del producto: VPN segura, firewall avanzado Clase de banda de frecuencia: Banda cuádruple Dispositivos compatibles: Ordenador personal, Ordenador portátil, Smartphone, Tablet, Videoconsola Usos recomendados para producto, Negocios Tecnología de conexión: Ethernet Sistema operativo: pfSense Plus Protocolo de seguridad: IPSec Número de Puertos: 4 Velocidad Transferencia Datos: 8750 Megabits por segundo Ancho de banda del puerto LAN: 2500000 bps Velocidad máxima de transferencia datos en subida: 8750 Megabits por segundo Memoria RAM Instalada: 4 GB Tiene conectividad a Internet: Sí Tipo de red del router: wired Protocolo Conectividad: Ethernet Cobertura: completa de red y gestión de datos de alta velocidad
Ítem	BIEN O SERVICIO	SERVIDOR NAS 60 TB
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
3	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	El NAS de 60 TB es una solución de almacenamiento en red diseñada para centralizar, proteger y administrar grandes volúmenes de información en entornos empresariales, gubernamentales y corporativos. Este tipo de dispositivo permite realizar copias de seguridad automáticas, almacenamiento compartido, sincronización de archivos, virtualización y recuperación ante desastres desde una única plataforma segura y escalable. Integra el sistema operativo DSM (DiskStation Manager), reconocido por su facilidad de administración y robustez en seguridad.	Características principales ✓ 8 bahías para discos HDD/SSD SATA de 3.5" y 2.5". ✓ Procesador AMD Ryzen V1500B Quad-Core de 2.2 GHz. ✓ 8 GB de memoria RAM DDR4 ECC expandible hasta 32 GB. ✓ Sistema operativo DSM (DiskStation Manager). ✓ Dos puertos LAN 2.5 Gigabit Ethernet integrados. ✓ Soporte para expansión hasta 18 bahías. ✓ Capacidad de almacenamiento bruto hasta 432 TB. ✓ Compatible con RAID 0, 1, 5, 6, 10 y SHR. ✓ Soporte para caché SSD NVMe M.2. ✓ Administración centralizada de usuarios y permisos. ✓ Copias de seguridad automáticas y recuperación de datos. ✓ Compatible con virtualización VMware, Hyper-V y Docker. ✓ Sincronización de archivos entre sedes. ✓ Compatible con IPv4 e IPv6. ✓ Monitoreo y alertas en tiempo real. ✓ Compatible con vigilancia IP mediante Surveillance Station. ✓ Acceso remoto seguro y nube privada institucional.
Ítem	BIEN O SERVICIO	UPS ON LINE BIFÁSICA DE 10KVA
4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	La UPS On Line Bifásica de 10KVA es un sistema de alimentación ininterrumpida de uso profesional que utiliza tecnología de doble conversión (On Line) para suministrar energía continua, estable y libre de perturbaciones a equipos críticos, garantizando un tiempo de transferencia de 0 ms ante fallas eléctricas; cuenta con capacidad de 10 KVA (aproximadamente hasta 10 kW según factor de potencia), configuración bifásica con entrada y salida en 208V/220V, alto rendimiento y eficiencia, pantalla LCD para monitoreo en tiempo real, y posibilidad de expansión mediante bancos de baterías externas para aumentar la autonomía, siendo ideal para aplicaciones como servidores, centros de datos, redes empresariales, equipos	Características generales Capacidad: 10KVA. Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT. Tipo de Control: Microprocesador DSP ENTRADA Topología de entrada: Bifásica Voltaje nominal de entrada: 220VAC Cantidad de hilos: 3 (2 Fases +GND) Conexión: Bornera Tecnología del Rectificador: Rectificador con IGBT Voltaje permitido por el rectificador: 220VAC -27% +25% (160~275VAC) Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 Hz - 70Hz Factor de potencia de entrada: >0,99 Limitación de corriente de entrada: 150% sistema inversor 200% bypass Distorsión armónica de corriente: <5%THDI Filtros: EMI/RFI SALIDA Topología de salida: Bifásica Voltaje nominal de salida: 120VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC Factor de potencia de Salida: 1

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

médicos e infraestructura tecnológica que requieren alta disponibilidad y protección contra variaciones de voltaje, picos eléctricos y cortes de energía.	Potencia: 10KW Tipo de onda de salida: Senusoidal pura Otros voltajes de salida configurables: 110VAC×2/115VAC×2/120VAC×2 Tiempo de trasfencia: 0 ms Cantidad de hilos: 4(dos Fases +Neutro+GND) Conexión: Bornera Regulación de voltaje: +/-2% Distorsión armónica de salida: THDV<2% full carga lineal THDV<8% full carga no lineal Factor de cresta: 3:1 Frecuencia nominal de salida: 50Hz/60Hz Regulación de frecuencia: +/-0,1Hz @ modo batería Transformador de Aislamiento: Original de fabrica Interno Rango de Frecuencia: Sincronización con línea de ± 10% de la frecuencia nominal Capacidad de sobrecarga: 100-105%: ninguna alarma 105-125%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 10 minutos 125-150%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 30s > 150%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 500ms Eficiencia total: Modo línea > 92% ModoBat > 88% Modo ECO > 93% BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO Tecnología del Bypass: Bypass de estado sólido Máximo tiempo de transferencia: < ¼ de ciclo. Voltajes aceptables en bypass: 208VAC -15% +27% (176~264VAC) Operación: Con retransferencia automática. BATERÍAS Tipo de baterías: Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL 1989 Referencia y numero de Baterías: 192VDC/16 x 12VDC 7,5 Ah 192VDC / 16 x 12VDC 9Ah) Tiempo de respaldo incluido***: 5min 4min Tiempo máximo de recarga: 5 horas al 90% Tecnología del Cargador: Cargador regulado con limitación de Corriente AMBIENTALES Ruido audible: <55 dBA @1m Humedad relativa: De 0 a 95% sin condensación Temperatura ambiente de operación: De 0°C a 40°C. Dimensiones (altoxanchoxprofundo): 805.5*300*633.2mm Peso: Kg. 108.4 123.8 GENERAL Display LCD: Display LCD todos los parámetros Menú principal y Submenú: Pantalla resumen con estado de batería, estado de la carga, estado de operación, información de voltaje (entrada
--	---

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		/ salida) y frecuencia. Tiempo de autonomía, temperatura e historial de eventos, entre otros. Indicadores LED: Modos de operación: normal, batería, bypass, falla Bypass manual Bypass manual: para mantenimiento sin desconexión de la carga. Opcional número de equipo redundantes en paralelo: Conexión en paralelo hasta 3 unidades Puertos de comunicación: RS232 / USB / Contacto Seco (1 entrada / 1 Salida) Opcional SNMP: Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web Software: Wimpower software Windows XP, Windows , Linux Gabinete: Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2 / IP 20 Protecciones: Switch EPO apagado de emergencia / Breaker Conexión Banco externo: ANEN-SA30 Normativa: *EMI EMC (Emisiones): conducción: C3 IEC/EN 62040-2, radiación: C3 IEC/EN 62040-2 *EMS EMC (Inmunidad): IEC 61000-4-2, Nivel 3, IEC 61000-4-3, Nivel 3, IEC 61000-4-4, Nivel 4 (también en puertos de señal) IEC 61000-4-5, Nivel 4, Criterio B, IEC 61000-4-6, Nivel 3, IEC 61000-4-8, Nivel 4, IEC 61000-4-11 Certificaciones: RETIE, UL1778, IEC/EN 62040-2: Cat. C3, IEC/EN 62040-3
Ítem	BIEN O SERVICIO	Access Point
5	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	12
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El access point de doble banda con tecnología WiFi 7, pensado para brindar cobertura inalámbrica estable y de alto desempeño en ambientes con muchos usuarios conectados. Puede instalarse en techo o pared y se administra centralizadamente. Es ampliamente utilizado en redes corporativas debido a su estabilidad, roaming eficiente y compatibilidad con VLANs, múltiples SSID, portal cautivo y autenticación empresarial.	Características generales Puertos Ethernet: 1 Especificaciones - Interfaz de red: (1) 1/2.5 GbE RJ45 port - Interfaz de gestión: Ethernet - Método de potencia: PoE+ - Rango de voltaje admitido: 44—57V DC - Consumo máximo de energía: 21W - VLAN: 802.1Q - Velocidad máxima de datos 2,4 GHz: 688 Mbps (BW40) - Velocidad máxima de datos 5 GHz: 4,3 Gbps (BW240) - Velocidad máxima de datos 6 GHz: 5,7 Gbps (BW320) - Ganancia de antena 2,4 GHz: 4 dBi - Ganancia de antena 5 GHz: 6 dBi - Ganancia de antena 6 GHz: 5,8 dBi Incluye: Kit de montaje en pared/techo Beneficios - WiFi 7 con soporte de 6 GHz - 6 corrientes espaciales - Más de 300 dispositivos conectados - Alimentado mediante PoE+ - Enlace ascendente de 2,5 GbE Cantidad De Bandas: Tribanda Banda: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		Antenas: MIMO 2X2 Entorno: Interior Tecnología: WIFI7
Ítem	BIEN O SERVICIO	Switch de 24 Puertos 128 GB/s Gestionable Montable en Rack
6	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	2
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Switch gestionable de nivel 2+ diseñado para entornos empresariales e institucionales que requieren alto rendimiento, seguridad y administración centralizada de la red. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP/SFP+ de 1G/10G para enlaces de fibra óptica de alta velocidad, ofreciendo una capacidad de conmutación de hasta 128 Gbps y un excelente desempeño para aplicaciones de alto tráfico como videovigilancia IP, telefonía VoIP, servidores, Access Points WiFi 6 y redes corporativas. Permite la administración local o en la nube mediante interfaz web y aplicación móvil, facilitando la configuración, monitoreo y gestión remota de la infraestructura de red. Además, incorpora funciones avanzadas de seguridad como VLANs, IEEE 802.1X, ACL, protección contra ataques DoS, agregación de enlaces y Spanning Tree, garantizando estabilidad, segmentación y protección de la red. Su diseño montable en rack, funcionamiento silencioso sin ventilador y garantía limitada de por vida lo convierten en una solución ideal para pequeñas y medianas empresas, entidades públicas y proyectos de modernización tecnológica.	Características generales ✓ 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. ✓ 4 puertos SFP/SFP+ de 1G/10G para enlaces de fibra óptica. ✓ Capacidad de conmutación de hasta 128 Gbps. ✓ Administración inteligente Layer 2+. ✓ Gestión local vía navegador web o en la nube. ✓ Soporte para VLANs y segmentación de red. ✓ Seguridad IEEE 802.1X y listas de control de acceso (ACL). ✓ Protección automática contra ataques DoS. ✓ Soporte Spanning Tree y Link Aggregation. ✓ Compatible con redes IPv4 e IPv6. ✓ Funcionamiento silencioso sin ventilador. ✓ Diseño montable en rack estándar. ✓ Fuente de alimentación interna. ✓ Ideal para Access Points WiFi 7, VoIP, CCTV y servidores. ✓ Bajo consumo energético. ✓ Administración SNMP y monitoreo avanzado. ✓ Compatible con infraestructura empresarial Aruba y HPE. Alto rendimiento para redes LAN institucionales y corporativas.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

Ítem	BIEN O SERVICIO	Cable Utp 100% Cobre Cat 6 Interior Color Blanco 305 M
7	UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
	CANTIDAD	2
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Cable UTP Cat6 Interior de 305 metros está fabricado con conductores 100% cobre sólido, garantizando un excelente desempeño en la transmisión de datos y una mayor estabilidad en redes LAN de alto rendimiento. Diseñado para aplicaciones de cableado estructurado, este cable soporta velocidades Gigabit Ethernet y frecuencias de hasta 250 MHz, siendo ideal para la conexión de Access Points WiFi 6, cámaras IP, telefonía VoIP, servidores, switches y sistemas PoE/PoE+. Su construcción de alta calidad permite minimizar interferencias y pérdidas de señal, ofreciendo una transmisión confiable y eficiente incluso en instalaciones de larga distancia. Además, cuenta con recubrimiento en PVC resistente para uso en interiores y cumple con estándares internacionales de cableado ANSI/TIA/EIA-568, proporcionando seguridad, durabilidad y compatibilidad con infraestructuras tecnológicas empresariales e institucionales.	Características generales ✓ Categoría 6 (Cat6). ✓ Uso interior. ✓ Color blanco. ✓ Longitud: 305 metros (1000 ft). ✓ Conductores 100% cobre sólido. ✓ 4 pares trenzados. ✓ Compatible con Gigabit Ethernet. ✓ Soporta PoE y PoE+. ✓ Baja interferencia y diafonía. ✓ Chaqueta PVC para interiores. ✓ Compatible con conectores RJ45 Cat6. ✓ Ideal para canalización estructurada.

Ítem	BIEN O SERVICIO	Antivirus
8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	140
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Antivirus ofrece protección multicapa para usuarios domésticos y profesionales que necesitan seguridad avanzada mientras navegan, realizan pagos en línea, trabajan remotamente o almacenan información sensible. Incluye	Características generales • Antivirus en tiempo real contra virus, malware y spyware • Protección anti-ransomware • Firewall bidireccional • Protección contra phishing y sitios web maliciosos • Navegación segura y protección bancaria ("Safe Money") • VPN ilimitada y de alta velocidad

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	funciones de rendimiento y privacidad que ayudan a mantener los equipos rápidos, protegidos y estables.	• Administrador de contraseñas • Protección de identidad y monitoreo de filtraciones de datos • Detección de stalkerware y amenazas de criptomoneda • Optimización y limpieza del sistema • Monitor de salud del disco duro • Modo "No molestar" para juegos y multimedia • Protección para pagos y compras en línea • Compatibilidad multiplataforma Compatibilidad Compatible con: • Windows • macOS • Android • iPhone / iPad (iOS) Ventajas destacadas • Excelente tasa de detección de amenazas • Bajo consumo de recursos del sistema • VPN ilimitada incluida • Interfaz moderna y fácil de usar • Protección integral de privacidad y rendimiento Ideal para trabajo remoto, banca virtual y navegación segura
Ítem	BIEN O SERVICIO	Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Bandeja + tornillos
9	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Tornillos + Patch es un gabinete metálico tipo rack diseñado para la organización, protección y montaje de equipos de telecomunicaciones y redes en formato estándar de 19 pulgadas. Su estructura compacta de pared permite instalar de manera segura switches, patch panel, routers, DVR/NVR, organizadores y otros dispositivos de cableado estructurado, optimizando el espacio y facilitando la administración de la red.	Características generales Modelo: 11 UR FONDO 51 Color: Negro Peso y dimensiones Peso: 6,96 kg Alt: 55 centímetros Ancho: 52 centímetros Fondo: 51 centímetros Otros Modelo detallado: Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Bandeja + tornillos Es de pie: No Es montable en pared: Sí Incluye accesorios: Sí
Ítem	BIEN O SERVICIO	Mano de obra
10	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO
	CANTIDAD	GLOBAL

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Instalación y configuración de red WiFi AP	Configuración Switch Administrable. Configuración VLANs.
11	BIEN O SERVICIO	Adoptar el protocolo IPv6 en la infraestructura de red de la entidad, mediante la implementación de doble pila (IPv4/IPv6), conforme a las directrices del MinTIC
	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO
	CANTIDAD	GLOBAL
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Fase I Planeación - Diagnóstico de la Situación Actual	Actividades generales 1. Construcción del plan de Diagnóstico. 2. Inventario de TI (Hardware, Software). 3. Análisis de la nueva topología de la infraestructura actual y su funcionamiento. 4. Protocolo de pruebas de validación de aplicativos, comunicaciones, plan de seguridad y coexistencia de los protocolos. 5. Planeación de la transición de los servicios tecnológicos de la Entidad. 6. Validación de estado actual de los sistemas de información, los sistemas de comunicaciones, las interfaces y revisión de los RFC correspondientes. 7. Identificación de esquemas de seguridad de la información y las comunicaciones.
		Entregables fase I La Fase I – Planeación de IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 1. Inventario de TI (Hardware y software) de cada Entidad diagnosticada. 2. Informe de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y software (Red de comunicaciones, sistemas de almacenamiento, sistemas de cómputo, aplicativos, bases de datos, sistemas de seguridad, entre otros). 3. Recomendaciones para adquisición de elementos de comunicaciones, de cómputo y almacenamiento con el cumplimiento de IPv6. 4. Informe con el plan de direccionamiento en IPv6. 5. Plan de manejo de excepciones, definiendo las acciones necesarias en cada caso particular con aquellos elementos de hardware y software (aplicaciones y servicios) que sean incompatibles con IPv6. 6. Informe de preparación (<i>Readiness</i>) de los sistemas de comunicaciones, bases de datos y aplicaciones (Que tan preparada se encuentra la entidad en tema de adopción de IPv6).

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		7. Documento que define los lineamientos de implementación de IPv6 en concordancia con la política de seguridad de información y los controles de seguridad informática de la entidad.
	Fase II – Implementación del Protocolo IPv6	Actividades generales 1. Habilitación direccionamiento IPv6 para cada uno de los componentes de hardware y software de acuerdo con el plan de diagnóstico de la Primera Fase. 2. Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, VPN, servicios WEB, entre otros. 3. Configuración del protocolo IPv6 en aplicativos, sistemas de comunicaciones, sistemas de almacenamiento y en general de los equipos susceptibles a emplear direccionamiento IP. 4. Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad de acuerdo con los RFC de seguridad en IPv6. 5. Coordinación con el (los) proveedor (es) de servicios de Internet ISP, para establecer el enrutamiento y la conectividad integral en IPv6 hacia el exterior.
		Entregable de la Fase II La Fase II – Implementación del protocolo IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 1. Preparación y presentación del Informe del plan detallado de implementación del nuevo protocolo. 2. Documento con todas las configuraciones del nuevo protocolo realizadas en las plataformas de hardware, software y servicios que se han intervenido durante esta fase, incluye las configuraciones a realizar sobre el canal (canales) de comunicaciones con acceso a internet. 3. Informe de configuración de las pruebas realizadas a nivel de comunicaciones, de aplicaciones y sistemas de almacenamiento.
	Fase III – Pruebas de Funcionalidad de IPv6	Actividades generales 1. Pruebas de funcionalidad y monitoreo de IPv6 en los servicios de la Entidad. 2. Análisis de información y pruebas de funcionalidad frente a las políticas de seguridad perimetral de la infraestructura de TI. 3. Afinamiento de las configuraciones de hardware, software y servicios de la Entidad.
		Entregable de la Fase III La Fase III – Pruebas de funcionalidad de IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 1. Documento con los cambios detallados de las configuraciones realizadas, previo al análisis de funcionalidad realizado en la fase II de Implementación. 2. Acta de cumplimiento a satisfacción de la Entidad con respecto al funcionamiento de los servicios y aplicaciones que fueron intervenidos durante la fase II de la implementación.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		3. Documento de inventario final de la infraestructura de TI sobre el nuevo protocolo IPv6.
--	--	---

Para garantizar el éxito en la ejecución del contrato, el proveedor deberá contar con la disponibilidad del 100% de los materiales contratados, asegurando su entrega oportuna conforme a las solicitudes del supervisor del contrato.

1.1.2. Obligaciones Específicas del Contratista:

- Realizar el suministro de los elementos y materiales cumpliendo con las siguientes especificaciones o características técnicas mínimas:

Ítem	BIEN O SERVICIO	RouterBoard
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
1	Es un router empresarial de alto rendimiento diseñado para redes corporativas, ISP y entornos que requieren alta disponibilidad, balanceo de carga, VPN, firewall avanzado y administración centralizada. Este equipo cuenta con arquitectura ARM de cuatro núcleos y 13 puertos Gigabit Ethernet, ofreciendo gran capacidad de procesamiento y estabilidad para manejar múltiples conexiones simultáneas. Su diseño tipo rack 1U lo hace ideal para centros de datos, cuartos de comunicaciones y racks empresariales.	Características principales Funciones: Router Frecuencias: 2.4 Velocidad inalámbrica: 32 Gbps Cantidad de puertos: WAN/LAN 16 Hardware Cantidad de antenas internas: 0 Cantidad de antenas externas: 0 Cantidad total de puertos: 18 Cantidad de puertos LAN: 16 Cantidad de puertos WAN: 4 Cantidad de puertos WAN/LAN: 16 Cantidad de puertos USB: 1 Con botón de reinicio: Sí Conexión y velocidad Tipos de conexiones: Con cable Velocidad inalámbrica: 32 Gbps Frecuencias: 2.4 Tipo de frecuencia: Banda única Estándares IEEE: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Seguridad Con firewall integrado: Sí Protocolos de seguridad: NAT, SPI Peso y dimensiones Peso: 2,1 kg Altura x Ancho x Profundidad: 4.4 cm x 44.3 cm x 18.3 cm Diámetro: 4,45 cm Otros Con conexión PoE: No Con control parental: No Con función Adaptative QoS: No Con protección AI: No
Ítem	BIEN O SERVICIO	Enrutador
2	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CARACTERÍSTICAS
El enrutador es un firewall y router empresarial compacto diseñado para ejecutar el sistema operativo pfSense+ de manera optimizada. Este equipo está orientado a pequeñas y medianas empresas, entidades gubernamentales y oficinas remotas que requieren seguridad avanzada, administración profesional de red y monitoreo constante del tráfico. Además de funcionar como router y firewall, el equipo también puede operar como sistema IDS/IPS (Sistema de Detección y Prevención de Intrusos) mediante herramientas como Snort y Suricata, permitiendo detectar y bloquear amenazas, ataques, malware y accesos no autorizados en tiempo real. Fabricado por Netgate, ofrece un excelente rendimiento para ambientes corporativos con bajo consumo eléctrico y funcionamiento silencioso.		Características principales Características del producto: VPN segura, firewall avanzado Clase de banda de frecuencia: Banda cuádruple Dispositivos compatibles: Ordenador personal, Ordenador portátil, Smartphone, Tablet, Videoconsola Usos recomendados para producto, Negocios Tecnología de conexión: Ethernet Sistema operativo: pfSense Plus Protocolo de seguridad: IPSec Número de Puertos: 4 Velocidad Transferencia Datos: 8750 Megabits por segundo Ancho de banda del puerto LAN: 2500000 bps Velocidad máxima de transferencia datos en subida: 8750 Megabits por segundo Memoria RAM Instalada: 4 GB Tiene conectividad a Internet: Sí Tipo de red del router: wired Protocolo Conectividad: Ethernet Cobertura: completa de red y gestión de datos de alta velocidad
Ítem	BIEN O SERVICIO	SERVIDOR NAS 60 TB
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
3	El NAS de 60 TB es una solución de almacenamiento en red diseñada para centralizar, proteger y administrar grandes volúmenes de información en entornos empresariales, gubernamentales y corporativos. Este tipo de dispositivo permite realizar copias de seguridad automáticas, almacenamiento compartido, sincronización de archivos, virtualización y recuperación ante desastres desde una única plataforma segura y escalable. Integra el	Características principales ✓ 8 bahías para discos HDD/SSD SATA de 3.5" y 2.5". ✓ Procesador AMD Ryzen V1500B Quad-Core de 2.2 GHz. ✓ 8 GB de memoria RAM DDR4 ECC expandible hasta 32 GB. ✓ Sistema operativo DSM (DiskStation Manager). ✓ Dos puertos LAN 2.5 Gigabit Ethernet integrados. ✓ Soporte para expansión hasta 18 bahías. ✓ Capacidad de almacenamiento bruto hasta 432 TB. ✓ Compatible con RAID 0, 1, 5, 6, 10 y SHR. ✓ Soporte para caché SSD NVMe M.2. ✓ Administración centralizada de usuarios y permisos. ✓ Copias de seguridad automáticas y recuperación de datos. ✓ Compatible con virtualización VMware, Hyper-V y Docker. ✓ Sincronización de archivos entre sedes.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	sistema operativo DSM (DiskStation Manager), reconocido por su facilidad de administración y robustez en seguridad.	✓ Compatible con IPv4 e IPv6. ✓ Monitoreo y alertas en tiempo real. ✓ Compatible con vigilancia IP mediante Surveillance Station. ✓ Acceso remoto seguro y nube privada institucional.
Ítem	BIEN O SERVICIO	UPS ON LINE BIFÁSICA DE 10KVA
4	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	La UPS On Line Bifásica de 10KVA es un sistema de alimentación ininterrumpida de uso profesional que utiliza tecnología de doble conversión (On Line) para suministrar energía continua, estable y libre de perturbaciones a equipos críticos, garantizando un tiempo de transferencia de 0 ms ante fallas eléctricas; cuenta con capacidad de 10 KVA (aproximadamente hasta 10 kW según factor de potencia), configuración bifásica con entrada y salida en 208V/220V, alto rendimiento y eficiencia, pantalla LCD para monitoreo en tiempo real, y posibilidad de expansión mediante bancos de baterías externas para aumentar la autonomía, siendo ideal para aplicaciones como servidores, centros de datos, redes empresariales, equipos médicos e infraestructura tecnológica que requieren alta disponibilidad y protección contra variaciones de voltaje, picos eléctricos y cortes de energía.	Características generales Capacidad: 10KVA. Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT. Tipo de Control: Microprocesador DSP ENTRADA Topología de entrada: Bifásica Voltaje nominal de entrada: 220VAC Cantidad de hilos: 3 (2 Fases +GND) Conexión: Bornera Tecnología del Rectificador: Rectificador con IGBT Voltaje permitido por el rectificador: 220VAC -27% +25% (160~275VAC) Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 Hz - 70Hz Factor de potencia de entrada: >0,99 Limitación de corriente de entrada: 150% sistema inversor 200% bypass Distorsión armónica de corriente: <5%THDI Filtros: EMI/RFI SALIDA Topología de salida: Bifásica Voltaje nominal de salida: 120VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC Factor de potencia de Salida: 1 Potencia: 10KW Tipo de onda de salida: Senusoidal pura Otros voltajes de salida configurables: 110VAC×2/115VAC×2/120VAC×2 Tiempo de transferencia: 0 ms Cantidad de hilos: 4(dos Fases +Neutro+GND) Conexión: Bornera Regulación de voltaje: +/-2% Distorsión armónica de salida: THDV<2% full carga lineal THDV<8% full carga no lineal Factor de cresta: 3:1 Frecuencia nominal de salida: 50Hz/60Hz Regulación de frecuencia: +/-0,1Hz @ modo batería Transformador de Aislamiento: Original de fabrica Interno

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		Rango de Frecuencia: Sincronización con línea de $\pm 10\%$ de la frecuencia nominal Capacidad de sobrecarga: 100-105%: ninguna alarma 105-125%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 10 minutos 125-150%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 30s > 150%: la carga se transfiere al modo Bypass después de 500ms Eficiencia total: Modo línea > 92% ModoBat > 88% Modo ECO > 93% BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO Tecnología del Bypass: Bypass de estado sólido Máximo tiempo de transferencia: < $\frac{1}{4}$ de ciclo. Voltajes aceptables en bypass: 208VAC -15% +27% (176~264VAC) Operación: Con retransferencia automática. BATERÍAS Tipo de baterías: Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL 1989 Referencia y número de Baterías: 192VDC/16 x 12VDC 7,5 Ah 192VDC / 16 x 12VDC 9Ah) Tiempo de respaldo incluido***: 5min 4min Tiempo máximo de recarga: 5 horas al 90% Tecnología del Cargador: Cargador regulado con limitación de Corriente AMBIENTALES Ruido audible: <55 dBA @1m Humedad relativa: De 0 a 95% sin condensación Temperatura ambiente de operación: De 0°C a 40°C. Dimensiones (altoxanchoxprofundo): 805.5*300*633.2mm Peso: Kg. 108.4 123.8 GENERAL Display LCD: Display LCD todos los parámetros Menú principal y Submenú: Pantalla resumen con estado de batería, estado de la carga, estado de operación, información de voltaje (entrada / salida) y frecuencia. Tiempo de autonomía, temperatura e historial de eventos, entre otros. Indicadores LED: Modos de operación: normal, batería, bypass, falla Bypass manual Bypass manual: para mantenimiento sin desconexión de la carga. Opcional número de equipo redundantes en paralelo: Conexión en paralelo hasta 3 unidades Puertos de comunicación: RS232 / USB / Contacto Seco (1 entrada / 1 Salida) Opcional SNMP: Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web Software: Wimpower software Windows XP, Windows, Linux Gabinete: Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2 / IP 20 Protecciones: Switch EPO apagado de emergencia / Breaker
--	--	--

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		Conexión Banco externo: ANEN-SA30 Normativa: *EMI EMC (Emisiones): conducción: C3 IEC/EN 62040-2, radiación: C3 IEC/EN 62040-2 *EMS EMC (Inmunidad): IEC 61000-4-2, Nivel 3, IEC 61000-4-3, Nivel 3, IEC 61000-4-4, Nivel 4 (también en puertos de señal) IEC 61000-4-5, Nivel 4, Criterio B, IEC 61000-4-6, Nivel 3, IEC 61000-4-8, Nivel 4, IEC 61000-4-11 Certificaciones: RETIE, UL1778, IEC/EN 62040-2; Cat. C3, IEC/EN 62040-3
Ítem	BIEN O SERVICIO	Access Point
5	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	12
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El access point de doble banda con tecnología WiFi 7, pensado para brindar cobertura inalámbrica estable y de alto desempeño en ambientes con muchos usuarios conectados. Puede instalarse en techo o pared y se administra centralizadamente. Es ampliamente utilizado en redes corporativas debido a su estabilidad, roaming eficiente y compatibilidad con VLANs, múltiples SSID, portal cautivo y autenticación empresarial.	Características generales Puertos Ethernet: 1 Especificaciones - Interfaz de red: (1) 1/2.5 GbE RJ45 port - Interfaz de gestión: Ethernet - Método de potencia: PoE+ - Rango de voltaje admitido: 44—57V DC - Consumo máximo de energía: 21W - VLAN: 802.1Q - Velocidad máxima de datos 2,4 GHz: 688 Mbps (BW40) - Velocidad máxima de datos 5 GHz: 4,3 Gbps (BW240) - Velocidad máxima de datos 6 GHz: 5,7 Gbps (BW320) - Ganancia de antena 2,4 GHz: 4 dBi - Ganancia de antena 5 GHz: 6 dBi - Ganancia de antena 6 GHz: 5,8 dBi Incluye: Kit de montaje en pared/techo Beneficios - WiFi 7 con soporte de 6 GHz - 6 corrientes espaciales - Más de 300 dispositivos conectados - Alimentado mediante PoE+ - Enlace ascendente de 2,5 GbE Cantidad De Bandas: Tribanda Banda: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz Antenas: MIMO 2X2 Entorno: Interior Tecnología: WIFI7
Ítem	BIEN O SERVICIO	Switch de 24 Puertos 128 GB/s Gestionable Montable en Rack
6	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	2
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Switch gestionable de nivel 2+ diseñado para entornos empresariales e institucionales que requieren alto rendimiento, seguridad y	Características generales ✓ 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. ✓ 4 puertos SFP/SFP+ de 1G/10G para enlaces de fibra óptica. ✓ Capacidad de conmutación de hasta 128 Gbps. ✓ Administración inteligente Layer 2+.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	administración centralizada de la red. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP/SFP+ de 1G/10G para enlaces de fibra óptica de alta velocidad, ofreciendo una capacidad de conmutación de hasta 128 Gbps y un excelente desempeño para aplicaciones de alto tráfico como videovigilancia IP, telefonía VoIP, servidores, Access Points WiFi 6 y redes corporativas. Permite la administración local o en la nube mediante interfaz web y aplicación móvil, facilitando la configuración, monitoreo y gestión remota de la infraestructura de red. Además, incorpora funciones avanzadas de seguridad como VLANs, IEEE 802.1X, ACL, protección contra ataques DoS, agregación de enlaces y Spanning Tree, garantizando estabilidad, segmentación y protección de la red. Su diseño montable en rack, funcionamiento silencioso sin ventilador y garantía limitada de por vida lo convierten en una solución ideal para pequeñas y medianas empresas, entidades públicas y proyectos de modernización tecnológica.	✓ Gestión local vía navegador web o en la nube. ✓ Soporte para VLANs y segmentación de red. ✓ Seguridad IEEE 802.1X y listas de control de acceso (ACL). ✓ Protección automática contra ataques DoS. ✓ Soporte Spanning Tree y Link Aggregation. ✓ Compatible con redes IPv4 e IPv6. ✓ Funcionamiento silencioso sin ventilador. ✓ Diseño montable en rack estándar. ✓ Fuente de alimentación interna. ✓ Ideal para Access Points WiFi 7, VoIP, CCTV y servidores. ✓ Bajo consumo energético. ✓ Administración SNMP y monitoreo avanzado. ✓ Compatible con infraestructura empresarial Aruba y HPE. Alto rendimiento para redes LAN institucionales y corporativas.
Ítem	BIEN O SERVICIO	Cable Utp 100% Cobre Cat6 Interior Color Blanco 305 M
7	UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
	CANTIDAD	2
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Cable UTP Cat6 Interior de 305 metros está fabricado con conductores 100% cobre sólido, garantizando un excelente desempeño en la transmisión de datos y una mayor estabilidad en redes LAN de alto rendimiento. Diseñado para aplicaciones de cableado estructurado, este cable	Características generales ✓ Categoría 6 (Cat6). ✓ Uso interior. ✓ Color blanco. ✓ Longitud: 305 metros (1000 ft). ✓ Conductores 100% cobre sólido. ✓ 4 pares trenzados. ✓ Compatible con Gigabit Ethernet. ✓ Soporta PoE y PoE+. ✓ Baja interferencia y diafonía.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

	soporta velocidades Gigabit Ethernet y frecuencias de hasta 250 MHz, siendo ideal para la conexión de Access Points WiFi 6, cámaras IP, telefonía VoIP, servidores, switches y sistemas PoE/PoE+. Su construcción de alta calidad permite minimizar interferencias y pérdidas de señal, ofreciendo una transmisión confiable y eficiente incluso en instalaciones de larga distancia. Además, cuenta con recubrimiento en PVC resistente para uso en interiores y cumple con estándares internacionales de cableado ANSI/TIA/EIA-568, proporcionando seguridad, durabilidad y compatibilidad con infraestructuras tecnológicas empresariales e institucionales.	✓ Chaqueta PVC para interiores. ✓ Compatible con conectores RJ45 Cat6. ✓ Ideal para canalización estructurada.
Ítem	BIEN O SERVICIO	Antivirus
8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	140
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Antivirus ofrece protección multicapa para usuarios domésticos y profesionales que necesitan seguridad avanzada mientras navegan, realizan pagos en línea, trabajan remotamente o almacenan información sensible. Incluye funciones de rendimiento y privacidad que ayudan a mantener los equipos rápidos, protegidos y estables.	Características generales • Antivirus en tiempo real contra virus, malware y spyware • Protección anti-ransomware • Firewall bidireccional • Protección contra phishing y sitios web maliciosos • Navegación segura y protección bancaria ("Safe Money") • VPN ilimitada y de alta velocidad • Administrador de contraseñas • Protección de identidad y monitoreo de filtraciones de datos • Detección de stalkerware y amenazas de criptominería • Optimización y limpieza del sistema • Monitor de salud del disco duro • Modo "No molestar" para juegos y multimedia • Protección para pagos y compras en línea • Compatibilidad multiplataforma Compatibilidad Compatible con: • Windows • macOS • Android • iPhone / iPad (iOS)

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		Ventajas destacadas • Excelente tasa de detección de amenazas • Bajo consumo de recursos del sistema • VPN ilimitada incluida • Interfaz moderna y fácil de usar • Protección integral de privacidad y rendimiento Ideal para trabajo remoto, banca virtual y navegación segura
Ítem	BIEN O SERVICIO	Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Bandeja + tornillos
9	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	1
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	El Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Tornillos + Patch es un gabinete metálico tipo rack diseñado para la organización, protección y montaje de equipos de telecomunicaciones y redes en formato estándar de 19 pulgadas. Su estructura compacta de pared permite instalar de manera segura switches, patch panel, routers, DVR/NVR, organizadores y otros dispositivos de cableado estructurado, optimizando el espacio y facilitando la administración de la red.	Características generales Modelo: 11 UR FONDO 51 Color: Negro Peso y dimensiones Peso: 6,96 kg Alt: 55 centímetros Ancho: 52 centímetros Fondo: 51 centímetros Otros Modelo detallado: Gabinete Rack 11ru Fondo 51 + Multitoma + Bandeja + tornillos Es de pie: No Es montable en pared: Sí Incluye accesorios: Sí
Ítem	BIEN O SERVICIO	Mano de obra
10	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO
	CANTIDAD	GLOBAL
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Instalación y configuración de red WiFi AP	Configuración Switch Administrable. Configuración VLANs.
Ítem	BIEN O SERVICIO	Adoptar el protocolo IPv6 en la infraestructura de red de la entidad, mediante la implementación de doble pila (IPv4/IPv6), conforme a las directrices del MinTIC
11	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO
	CANTIDAD	GLOBAL
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
	Fase I Planeación - Diagnóstico de la Situación Actual	Actividades generales 8. Construcción del plan de Diagnóstico.



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		9. Inventario de TI (Hardware, Software). 10. Análisis de la nueva topología de la infraestructura actual y su funcionamiento. 11. Protocolo de pruebas de validación de aplicativos, comunicaciones, plan de seguridad y coexistencia de los protocolos. 12. Planeación de la transición de los servicios tecnológicos de la Entidad. 13. Validación de estado actual de los sistemas de información, los sistemas de comunicaciones, las interfaces y revisión de los RFC correspondientes. 14. Identificación de esquemas de seguridad de la información y las comunicaciones. Entregables fase I La Fase I – Planeación de IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 8. Inventario de TI (Hardware y software) de cada Entidad diagnosticada. 9. Informe de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y software (Red de comunicaciones, sistemas de almacenamiento, sistemas de cómputo, aplicativos, bases de datos, sistemas de seguridad, entre otros). 10. Recomendaciones para adquisición de elementos de comunicaciones, de cómputo y almacenamiento con el cumplimiento de IPv6. 11. Informe con el plan de direccionamiento en IPv6. 12. Plan de manejo de excepciones, definiendo las acciones necesarias en cada caso particular con aquellos elementos de hardware y software (aplicaciones y servicios) que sean incompatibles con IPv6. 13. Informe de preparación (<i>Readiness</i>) de los sistemas de comunicaciones, bases de datos y aplicaciones (Que tan preparada se encuentra la entidad en tema de adopción de IPv6). 14. Documento que define los lineamientos de implementación de IPv6 en concordancia con la política de seguridad de información y los controles de seguridad informática de la entidad.
	Fase II – Implementación del Protocolo IPv6	Actividades generales 6. Habilitación direccionamiento IPv6 para cada uno de los componentes de hardware y software de acuerdo con el plan de diagnóstico de la Primera Fase. 7. Configuración de servicios de DNS, DHCP, Seguridad, VPN, servicios WEB, entre otros. 8. Configuración del protocolo IPv6 en aplicativos, sistemas de comunicaciones, sistemas de almacenamiento y en general de los equipos susceptibles a emplear direccionamiento IP.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

		9. Activación de políticas de seguridad de IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea cada entidad de acuerdo con los RFC de seguridad en IPv6. 10. Coordinación con el (los) proveedor (es) de servicios de Internet ISP, para establecer el enrutamiento y la conectividad integral en IPv6 hacia el exterior.
		Entregable de la Fase II La Fase II – Implementación del protocolo IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 4. Preparación y presentación del Informe del plan detallado de implementación del nuevo protocolo. 5. Documento con todas las configuraciones del nuevo protocolo realizadas en las plataformas de hardware, software y servicios que se han intervenido durante esta fase, incluye las configuraciones a realizar sobre el canal (canales) de comunicaciones con acceso a internet. 6. Informe de configuración de las pruebas realizadas a nivel de comunicaciones, de aplicaciones y sistemas de almacenamiento.
	Fase III – Pruebas de Funcionalidad de IPv6	Actividades generales 4. Pruebas de funcionalidad y monitoreo de IPv6 en los servicios de la Entidad. 5. Análisis de información y pruebas de funcionalidad frente a las políticas de seguridad perimetral de la infraestructura de TI. 6. Afinamiento de las configuraciones de hardware, software y servicios de la Entidad. Entregable de la Fase III La Fase III – Pruebas de funcionalidad de IPv6 debe entregar un documento con los siguientes temas: 4. Documento con los cambios detallados de las configuraciones realizadas, previo al análisis de funcionalidad realizado en la fase II de Implementación. 5. Acta de cumplimiento a satisfacción de la Entidad con respecto al funcionamiento de los servicios y aplicaciones que fueron intervenidos durante la fase II de la implementación. 6. Documento de inventario final de la infraestructura de TI sobre el nuevo protocolo IPv6.

- El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que presente la Administración Municipal.
- El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
- Entregar al MUNICIPIO el suministro de conformidad a lo señalado en este pliego de condiciones y a la propuesta presentada.



Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o pliegos de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.
6. Contar con disponibilidad del 100% de los elementos durante el término de ejecución del contrato.
7. Mantener los precios y condiciones establecidos en la oferta durante el tiempo de ejecución del contrato.
8. Efectuar el cambio de los productos por defectos de fabricación, mala calidad, que no correspondan a las especificaciones técnicas exigidas o por daños ocasionados en el transporte de estos.
9. Presentar de manera mensual informe de entregas realizadas con los debidos soportes y evidencias, especificando el valor ejecutado y el saldo del contrato, permitiendo el perfecto control de recursos.
10. El transporte, cargue, descargue y entrega de los insumos necesarios para la ejecución del contrato, serán asumidos por el CONTRATISTA. El riesgo y propiedad del suministro será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. El MUNICIPIO de acuerdo con sus necesidades y previos los trámites legales y presupuestales que correspondan, podrá modificar las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el CONTRATISTA se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con suficiente anticipación el MUNICIPIO notificará los cambios mencionados.
11. Las demás propias del objeto contractual.

1.1.3. Obligaciones Generales del Contratista.

Además de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas reglamentarias inherentes a la naturaleza del contrato, a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las contenidas en los documentos que forman parte del contrato, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, análisis del sector, pliegos de condiciones, adendas, la oferta y el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección.
2. Suscribir oportunamente el acta de inicio, actas parciales, acta de terminación y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
4. Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
5. Responder a los requerimientos, reclamos, consultas y/o solicitudes de la Entidad, eficaz y oportunamente.
6. Informar inmediatamente al Supervisor del Contrato, si durante la ejecución de este surgen hechos de fuerza mayor, o caso fortuito, o alguna situación que ocasionen dilaciones en la ejecución del contrato.
7. Ningún acuerdo, modificación u otra actividad que en relación con el contrato efectué el contratista con persona diferente a la que ejerce la supervisión del contrato se tendrá por no válida para todos los efectos.
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 modificado por el Decreto 126 de 2010, el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

9. Mantener vigente la garantía de cumplimiento, en virtud de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.
10. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato en caso de presentarse durante la ejecución alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. El supervisor del contrato a su vez informará a la Secretaría Jurídica con el fin de adelantar el análisis de la información, en aras de mitigar los riesgos de continuar la ejecución de contrato en las situaciones mencionadas.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

Selección Abreviada de Menor Cuantía.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES o hasta agotar el recurso contratado, plazo contado a partir de la firma del Acta de Inicio.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Nueve (9) de octubre 2026 a las 10:31 am

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro del Municipio de San José del Guaviare – Guaviare, segundo piso, oficina Secretaria Jurídica Municipal.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito acompañadas de los demás anexos establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere el numeral 2.1.6. del presente documento.

El Proponente debe presentar su Oferta en medio físico, única y exclusivamente en la Secretaria Jurídica ubicada en la Calle 8 No.23-87 Barrio El Centro 2º Piso, la cual debe estar en **carpetas 4 aletas desacifada oficio con el nombre del Proponente y su NIT indicado en la solapa superior, cada carpeta no podrá exceder los 250 folios. La Oferta debe contener:**

1. Índice
2. Separadores para cada capítulo de la Oferta
3. Estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1.

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación).

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO.

El presupuesto oficial estimado es de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$206.999.987.79)**, incluido IVA, cuyos precios unitarios incluyen todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar, de la vigencia fiscal 2026.



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

El valor del presupuesto incluye el impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipales legales, así como los costos directos e indirectos. El valor del contrato será por el valor total del Presupuesto Oficial estimado por la Entidad.

El Municipio de San José del Guaviare, no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Las obligaciones que se contraigan como resultado del presente proceso contractual se soportan con recursos del presupuesto del Municipio, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 962 de fecha 11 de agosto de 2026 así:

COD. PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	RECURSO	FUENTE	VALOR
2320201004230201	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Inversión	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$62.000.000.00
2320202009230201	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Inversión		\$103.928.192.00
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Inversión	1.2.4.3.04 - SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	\$41.071.808.00
TOTAL				\$207.000.000

SUJECCIÓN A ACUERDOS INTERNACIONALES.

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida Si/No	Umbral	Excepción aplicable Si/No	Proceso de Contratación cubierto Si/No
Alianza Pacífico	Chile	SI	Adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG	NO	NO
	México	NO	-	-	-
	Perú	SI	Adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG.	NO	NO
Canadá		NO	-	-	-
Chile		SI	Adquirir bienes y servicios a partir de \$1.148.221.780.	NO	NO
Corea		NO	-	-	-
Costa Rica		SI	Adquirir bienes y servicios a partir de US\$552.000	NO	NO
Estados Unidos		NO	-	-	-
Estados AELC		SI	Adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG	NO	NO
México		NO	-	-	-
Triángulo Norte	El Salvador	NO	-	-	-
	Guatemala	SI	A partir del límite inferior de la menor cuantía.	NO	SI
	Honduras	NO	-	-	-



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida Si/No	Umbral	Excepción aplicable Si/No	Proceso de Contratación cubierto Si/No
Unión Europea	SI	Adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG	NO	-
Israel	NO	-	-	-
Reino Unido e Irlanda Del Norte	SI	Adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG	NO	NO
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).	SI	Independiente del valor del Proceso de Contratación.	NO	SI

LIMITACIÓN A MIPYME.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 34 de la Ley 2069 de 2020 y 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipyme colombianas que tengan como mínimo un (1) año de existencia.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el presente proceso contractual.

Por su parte, las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en la convocatoria limitada en las mismas condiciones aquí dispuestas.

Aunado a lo anterior, **la presente convocatoria podrá ser limitada a Mipyme colombianas que tengan domicilio en el territorio nacional, departamento del Guaviare o en el municipio de San José del Guaviare**, para lo cual cada mipyme deberá, junto con la manifestación de interés, acreditar su domicilio con el registro mercantil; el certificado de existencia y representación legal de la empresa; o, el RUP para personas naturales no comerciantes.

Así las cosas, las Mipyme colombianas interesadas en participar deberán manifestar su interés entre los días fijados en el cronograma oficial, cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021.

En todo caso, para que la convocatoria se limite a MYPIME se requerirá al menos dos (2) manifestaciones de interés de micros, pequeñas o medianas empresas, que cumplan los requisitos establecidos en la norma.

Para realizar la verificación de estos requisitos se deberá aportar:

- Carta de manifestación de limitar el presente proceso contractual donde se identifique claramente la referencia del proceso, razón social, representante legal, y objeto de limitación bien sea departamental o Municipal.
- Las personas naturales deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
- Las personas jurídicas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.
- Antecedentes contador público vigente.
- Cédula de ciudadanía contador público.



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

f) Tarjeta profesional Contador Público.

Notas:

- 1) Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
- 2) En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.
- 3) Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
- 4) En la convocatoria limitada, la Entidad Estatal, solo aceptará las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

1. Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1882 de 2018, podrán participar en el presente proceso contractual, Modalidad Selección abreviada de menor cuantía, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta, (consorcio o unión temporal), así como las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del Municipio de San José del Guaviare, en los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente contratación, que se encuentren debidamente inscritos, clasificados y calificados en el registro único de proponentes de la cámara de comercio y además cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
2. Que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de que tratan el artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011 y demás normas que le sean aplicables. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del proceso de selección, la comunicará de inmediato por escrito a la entidad y se entenderá que renuncia a la participación en dicho proceso y a los derechos surgidos del mismo.
3. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, deben acreditar que han sido debidamente constituidos de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes; para lo cual anexarán el respectivo documento de constitución del Consorcio o la Unión Temporal, en este último caso, deberán señalar los términos y extensión de la participación en la oferta y en su ejecución.
4. Los proponentes del presente proceso deberán, además, cumplir con todos los requisitos y exigencias establecidas en los pliegos de condiciones.

PRECALIFICACIÓN.

No hay lugar.

CRONOGRAMA DEL PROCESO.



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889
Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2
San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001
juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de los estudios previos, aviso de convocatoria pública y prepliegos.	16 de septiembre de 2026	Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co
Observaciones a los prepliegos y retiro	Del 16 de septiembre al 23 de septiembre de 2026 el último día hasta las 6:00 pm	En el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
Término para manifestar interés de limitar a MiPymes	El 24 de septiembre 2026, hasta las 6:00 pm.	Ventanilla Única Alcaldía Municipal o en el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
Respuesta a observaciones a los prepliegos	El 28 de septiembre de 2026.	Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co y en la Secretaría Jurídica Municipal de San José Del Guaviare.
Expedición de acto administrativo de apertura del proceso	El 29 de septiembre de 2026.	Despacho Alcalde Municipal Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co
Publicación de pliegos definitivos	El 29 de septiembre de 2026.	Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co
Termino para manifestar interés de participar.	Del 30 de septiembre al 02 de octubre 2026.	En el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
Audiencia pública de sorteo de consolidación interesados (de ser necesario)	5 de octubre 2026 10:00 a.m.	Secretaría Jurídica Municipal.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones.	Hasta el 6 de octubre 2026, hasta las 6:00 pm	Ventanilla Única Alcaldía Municipal o en el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
Respuesta observaciones al pliego de condiciones y/o expedición de adendas	7 de octubre 2026, a las 07:00pm.	Despacho Alcalde Municipal
Recepción de propuestas.	9 de octubre 2026, a las 10:30 am	Secretaría Jurídica Municipal
Cierre de la invitación y apertura de propuestas.	9 de octubre 2026, a las 10:31 am	Secretaría Jurídica Municipal
Evaluación de las propuestas.	A partir del cierre.	Comité Evaluador
Publicación del informe de evaluación.	15 de octubre de 2026	Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones al informe de evaluación y termino para subsanar propuestas	Del 16 al 20 de octubre de 2026. El último día hasta las 6:00 pm.	En el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
Respuesta de observaciones al informe de evaluación y verificación de subsanables.	22 de octubre de 2026.	Página Web SECOP I www.colombiacompra.gov.co
Adjudicación del contrato o expedición del acto declaratorio de desierto del proceso	23 de octubre de 2026.	Ventanilla Única Alcaldía Municipal o en el correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co



Teléfono 5849214 – 5849483 - 5840889



Calle 8 # 23 - 87, Barrio el centro | Nit. 800173180-2



San José del Guaviare, Guaviare | Código postal 950001



juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Selección Abreviada de menor cuantía No. 017 de 2026

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Suscripción y perfeccionamiento del contrato.	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del contrato	Despacho Señor Alcalde

La correspondencia física debe entregarse en la Ventanilla Única de la Entidad, ubicada en la Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro 1° Piso, en San José del Guaviare de lunes a jueves entre las 8:00 AM a 11:30 AM y de 2:00 PM a 5:00 PM y los viernes entre las 8:00 AM a 11:30 AM y de 2:00 PM a 4:30 PM. La correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico juridica@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co y el horario permitido será hasta las 06:00 p.m. del día establecido en el cronograma. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

FORMA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.

Los documentos podrán consultarse para todos los efectos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP I – www.colombiacompra.gov.co o físicamente, en la Calle 8 No. 23-87 Barrio Centro del Municipio De San José Del Guaviare – Guaviare, segundo piso, oficina Secretaria Jurídica.

VEEDURÍAS CIUDADANAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de contratación.

Dado en San José del Guaviare, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

(Original firmado)
WILLY ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
Alcalde Municipal

Revisó y aprobó: Laura Viviana Vásquez Cruz / Secretaría Jurídica Municipal

Digitó: Daniel Alejandro Naranjo Bernal / Profesional de Apoyo jurídico