SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - SUBASTA INVERSA – SASI - No. 04 DE 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Bascula Ganadera	Bascula ganadera con capacidad máxima para 1.4 00 Kg. Corraleja fabricada en estructura de tubo de 1 ½ y 2" galvanizado de 3 ml de espesor de pared de grueso, cerramiento de la corraleja Con madera plástica completamente maciza ya que no requiere ningún mantenimiento ante las plagas viene completamente atornillada o madera natural como lo desee el cliente de 14 X 0.4.5 cm. de grueso. , escalerilla en la parte de la mitad de la corraleja para poder realizar una inseminación o transferencia por medio de una vareta donde nos permite el bloqueo del animal, Dos puertas de corredera para entrada y salida del animal con cierre automático , Sistema de cuchillas en las esquinas de la plataforma auto flotantes apoyado en patines de seguridad, para evitar desmontes y des calibración en la báscula. Guarda polvos en lámina instalados en la parte baja del chasis . Gabinete metálico de lujo e interiormente, brazo de lectura directo regla en acero inoxidable con su aguja para indicar el pesaje con trinquete de seguridad y pintura electrostática el color que Lo desee el cliente. Indicador de peso con impresora.	Unidad	1

2	Trapiche	Trapiche R2S Cap. 500 kg Caña/hora, incluye correa 3"x9 mtrs, polea #5	Unidad	1
3	Motor	Motor diésel de 10 HP de potencia y 1.800 RPM, diseñado para proporcionar fuerza, torque y funcionamiento continuo en actividades agrícolas, industriales y de construcción. Su diseño robusto permite el acoplamiento a diferentes equipos y maquinaria compatible, ofreciendo un desempeño eficiente en trabajos que requieren potencia constante.	Unidad	1
4	Guadaña	motor de 2 tiempos, cilindraje: 21.2 cc, tipo de eje: recto, peso en seco sin accesorios: 4.6 kg; capacidad de combustible: 440 ml; longitud del eje: 152.2 cm	Unidad	7
5	Cabo de madera	pareja de cabo de madera de alta densidad de aproximadamente 1,50 m de longitud para paladraga	Unidad	22
6	Paladraga	Paladraga manual para excavación de suelo, fabricada en material resistente, con cucharas de excavación, adecuada para apertura de hoyos para postes, cercas, siembra y labores agrícolas.	Unidad	22
7	Cabo de madera	Cabo de madera resistente para azadón, diseñado para soportar labores agrícolas y de campo, con adecuada resistencia y durabilidad. Debe ser compatible con la instalación y uso de azadones, contar con un diseño que permita un agarre seguro y cómodo, y presentar una superficie lisa, libre de astillas, grietas o defectos que afecten su funcionamiento o seguridad.	Unidad	22
8	Azadón	Azadón en lámina acero ancha y gruesa manual para excavación de suelo, fabricada en material resistente, adecuada para labores agrícolas.	Unidad	22

Las especificaciones técnicas, no se podrán modificar.

DERLY PATRICIA MARTINEZ GARZÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

Revisó: *Wilson Ardila Romero– Asesor Jurídico*