ANEXO Nº 014
FICHA TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN.

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SA SI Nº 05 DE 2026

1. Clasificador de bienes y servicios del objeto contractual – UNSPSC

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, la clasificación de Bienes y Servicios requeridos es la siguiente:

ARTICULO	CODIGO	Descripción UNSPSC
Despulpadora Horizontal 2 ½ Numero de chorros 2, Rendimiento (Kg.C.C /h) 300, Dimensiones Camisa 17 x 72, Potencia Requerida (h.p) 1/2, Revoluciones maquina 180-190.	201101700	Maquinaria Agrícola
Teja zinc Trapezoidal en acero galvanizado 6 mts largo x 1.06 m de ancho. calibre 28 .	30262800	Teja metálica
Caballete Trapezoidal x 2 m de largo x (0.70 m) de ancho en acero galvanizado Calibre 28	30262800	Teja metálica
Alambre de Pua Galvanizado Calibre 12.5 diámetro 2.50 mm carga de rotura 350 Kg x 400 m	23301500	Alambre Galvanizado
Plástico para invernadero de polietileno de baja densidad, calibre 6 de 6x70m con protección UV.	21102304	Equipo aislante para invernadero
Tanque tina de polietileno lineal, capacidad volumétrica de 700 L por compartimento, capacidad de carga 445 Kg de café baba por compartimento, dimensiones de 220 x 144 x 70	24111813	Tanque de lavado
Fertilizante granular para el suelo, Remital 17-6-18+2MgO por 50 Kilos.	10171601	Fertilizante nitrogenado
Fertilizante granulado, Cloruro de Potasio (KCL) 0-0-60 por 50 Kilos.	10171602	Fertilizante de potasio
Tanque de almacenamiento conico vertical, polietileno de alta calidad virgen, colaminados, capacidad de 500 L, dimensiones base 79 x 94 x 101, dimensiones tapa 100 x 17 x 105.	24111810	Tanque de almacenamiento de agua
Pica pasto con capacidad de 500-600 kg/h, 1.5 HP, 3600 RPM, con 2 cuchillas y 1 contracuchilla, recámara de picado mide 70 x 50 mm, diseño compacto de 564 mm x 711 mm x 849 mm y un peso de 27 kg (sin motor).	21101701	Cortadora de pasto

Impulsor (o energizado) de cerca eléctrico uso ganadero de alcance efectivo de 50 km, Con alimentación de corriente alterna 110V AC (60 HZ), batería (12V), Consumo energético de 15 W. voltaje de salida de 15.000 V (± 3.000 V) y tiempo entre pulso de 1,3 segundos (± 0,3 s). con protección de Sistemas con escudo contra cortocircuitos o sobrecargas.	21101914	Cerca eléctrica para ganado
Aislador Tipo Pera uso ganadero para mantener la distancia entre la cerca eléctrica y la cerca viva fabricado en polietileno de alto impacto con aditivo de protección UV, color amarillo de alta visibilidad, presentación de 25 unidades.	21101914	Cerca eléctrica para ganado
El Tensor Galvanizado para Cerca Eléctrica, compatible con alambre galvanizado calibre 14, fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, para templar alambre en trayectoria de hasta 500 metros.	21101914	Cerca eléctrica para ganado
Aislador tipo pivote grande para cerca eléctrica de uso ganadero con puntilla metálica de color amarillo, en material de polipropileno, resistente a la intemperie con estabilización UV y apto para postes en madera u varillas metálicas. Presentación por 100 unidades	21101914	Cerca eléctrica para ganado
Rollo de Plástico negro en material polietileno con medidas de ancho 6mts x largo 70mts de calibre 8, utilizado para proyectos de impermeabilización. De alta resistencia y durabilidad para proteger superficies contra humedad y filtraciones.	301415	Materiales de aislamiento y protección
Polisombra Negra Al 80 % X 4 Ancho X100 Mt Largo, en polietileno HDPE, garantizada para uso profesional. Utilizad para generar sombra y regular las temperaturas en explotaciones agropecuarias.o	11162111	Mallas/telas recubiertas
Concentrado para cerdos de fase levante (con un peso vivo 30 kg hasta los 75 kg), en presentación de 40 Kg. Con proteína mínima de 17 % y grasa de 5%, y humedad máxima al 12% y fibra máxima 6%. Con una fencha de vencimiento de 3 a 6 meses.	10122101	Comida para cerdos
Alambre De Púa en acero galvanizado (triple galvanizado para mayor resistencia a la corrosión en exteriores) utilizado para cercas en explotaciones agropecuarias con el fin de aislar lotes, Calibre 16.5 X 400 mt de largo con un peso 16kg.	31152002	Alambre de puás

2. Condiciones técnicas del bien o servicio a contratar

El contratista se obliga a cumplir con las condiciones técnicas en cuanto a calidad, cuyas características esenciales se describen a continuación.

ARTICULO	CODIGO	Descripción UNSPSC	UNIDAD	CANT
Despulpadora Horizontal 2 ½ Numero de chorros 2, Rendimiento (Kg.C.C /h) 300, Dimensiones Camisa 17 x 72, Potencia Requerida (h.p) 1/2, Revoluciones maquina 180-190.	201101700	Maquinaria Agrícola	Unidad	4
Teja zinc Trapezoidal en acero galvanizado 6 mts largo x 1.06 m de ancho. calibre 28 .	30262800	Teja metálica	Unidad	20
Caballete Trapezoidal x 2 m de largo x (0.70 m) de ancho en acero galvanizado Calibre 28	30262800	Teja metálica	Unidad	4
Alambre de Pua Galvanizado Calibre 12.5 diámetro 2.50 mm carga de rotura 350 Kg x 400 m	23301500	Alambre Galvanizado	Rollo	2
Plástico para invernadero de polietileno de baja densidad, calibre 6 de 6x70m con protección UV.	21102304	Equipo aislante para invernadero	Rollo	6
Tanque tina de polietileno lineal, capacidad volumétrica de 700 L por compartimento, capacidad de carga 445 Kg de café baba por compartimento, dimensiones de 220 x 144 x 70	24111813	Tanque de lavado	Unidad	16
Fertilizante granular para el suelo, Remital 17-6-18+2MgO por 50 Kilos.	10171601	Fertilizante nitrogenado	Bulto	51
Fertilizante granulado, Cloruro de Potasio (KCL) 0-0-60 por 50 Kilos.	10171602	Fertilizante de potasio	Bulto	2
Tanque de almacenamiento cónico vertical, polietileno de alta calidad virgen, colaminados, capacidad de 500 L, dimensiones base 79 x 94 x 101, dimensiones tapa 100 x 17 x 105.	24111810	Tanque de almacenamiento de agua	Unidad	1
Pica pasto con capacidad de 500-600 kg/h, 1.5 HP, 3600 RPM, con 2 cuchillas y 1 contracuchilla, recámara de picado mide 70 x 50 mm, diseño compacto de 564 mm x 711 mm x 849 mm y un peso de 27 kg (sin motor).	21101701	Cortadora de pasto	Unidad	1
Impulsor (o energizado) de cerca eléctrico uso ganadero de alcance efectivo de 50 km, Con alimentación de corriente alterna 110V AC (60 HZ), batería (12V), Consumo energético de 15 W. voltaje de salida de 15.000 V (± 3.000 V) y tiempo entre pulso de 1,3 segundos (± 0,3 s). con protección de Sistemas con escudo contra cortocircuitos o sobrecargas.	21101914	Cerca eléctrica para ganado	Unidad	1

Aislador Tipo Pera uso ganadero para mantener la distancia entre la cerca eléctrica y la cerca viva fabricado en polietileno de alto impacto con aditivo de protección UV, color amarillo de alta visibilidad, presentación de 25 unidades.	21101914	Cerca eléctrica para ganado	Paquete	1
El Tensor Galvanizado para Cerca Eléctrica, compatible con alambre galvanizado calibre 14, fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, para templar alambre en trayectoria de hasta 500 metros.	21101914	Cerca eléctrica para ganado	Unidad	10
Aislador tipo pivote grande para cerca eléctrica de uso ganadero con puntilla metálica de color amarillo, en material de polipropileno, resistente a la intemperie con estabilización UV y apto para postes en madera u varillas metálicas. Presentación por 100 unidades	21101914	Cerca eléctrica para ganado	Paquete	2
Rollo de Plástico negro en material polietileno con medidas de ancho 6mts x largo 70mts de calibre 8, utilizado para proyectos de impermeabilización. De alta resistencia y durabilidad para proteger superficies contra humedad y filtraciones.	301415	Materiales de aislamiento y protección	Rollo	1
Polisombra Negra Al 80 % X 4 Ancho X100 Mt Largo, en polietileno HDPE, garantizada para uso profesional. Utilizad para generar sombra y regular las temperaturas en explotaciones agropecuarias. O	11162111	Mallas/telas recubiertas	Rollo	1
Concentrado para cerdos de fase levante (con un peso vivo 30 kg hasta los 75 kg), en presentación de 40 Kg. Con proteína mínima de 17 % y grasa de 5%, y humedad máxima al 12% y fibra máxima 6%. Con una fecha de vencimiento de 3 a 6 meses.	10122101	Comida para cerdos	Bulto	10
Alambre De Púa en acero galvanizado (triple galvanizado para mayor resistencia a la corrosión en exteriores) utilizado para cercas en explotaciones agropecuarias con el fin de aislar lotes, Calibre 16.5 X 400 mt de largo con un peso 16kg.	31152002	Alambre de puás	Rollo	1

a) Realizar la entrega de los bienes en los lugares indicados, de conformidad con cada una de las fichas técnicas.

b) Presentar certificado de garantía del producto **o** de los bienes con vigencia mínimo de un (1) año como protección del consumidor final, entiéndase como la: "*obligación temporal, solidaria a cargo del productor y proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad, y seguridad legalmente exigible o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto*"

c) Los bienes suministrados deberán cumplir con las condiciones técnicas exigidas en la ficha técnica, garantizando por parte del contratista la calidad, funcionamiento y adecuada conservación durante el transporte y entrega.

d) De presentarse algún defecto en el estado de los bienes por situaciones de mala calidad o por defecto de fabricación, el Contratista deberá realizar los cambios a todo costo y reemplazarlos en el menor tiempo posible, siguientes a su revisión. De no ser posible, el cambio lo deberá realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes. Durante este término el supervisor del Contrato, se abstendrá de emitir el certificado de recibido a satisfacción, hasta no verificar el cambio de los mismos.

e) El contratista deberá asumir el costo de cargue, transporte, descargue, entrega, de manera que se garantice la entrega oportuna de los bienes objeto de esta contratación En efecto, asumirá todos los costos y riesgos relativos a la entrega de los bienes objetos del presente proceso de selección.

f) En caso de que la entrega total de los bienes no pueda realizarse en una sola jornada, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato un cronograma detallado de entregas, indicando fechas, lugares, cantidades y responsables de cada suministro, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual.

g) Todo semoviente que, según examen físico general realizado al momento de la entrega, presente alteraciones en sus sistemas orgánicos, deformidades fenotípicas o incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, deberá ser reemplazado por el contratista a su costa, dentro del término señalado por el supervisor del contrato, el cual no podrá ser superior a tres (3) días hábiles. Por tal razón, el Contratista deberá garantizar antes de la compra, durante el transporte y al momento de la entrega del ganado, la calidad y sanidad de los semovientes de conformidad con las condiciones técnicas señaladas en la Ficha técnica.

h) Presentar el registro de vacunación con último ciclo de vacunación vigente.

_____

Firma
Nombre del proponente o de su Representante Legal
C.C. No. _____ de _____
No. del NIT _____