Carurú – Vaupés, 5 de noviembre de 2026.

Señores:
CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG SAS
Persona jurídica

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios para cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	cable desnudo no 1 awg acsr aluminio nucleo aceroconductor eléctrico para lineas aéreas de trasmisión y distribución de energia, compuesto por un núcleo de acero galvanizado lo que otorga una alta resistencia y su exterior compuesto por hilos de aluminio la cual le permite soportar mayores tensiones, numero 1	METROS	1250
2	POSTES	carga minima de diseño: 510kg-f carga mínima de servicio: 240kg-f % de deflexión máx. para carga de servicio: 5.0% características dimensionales longitud del poste: 8080mm longitud de los tramos: 2875mm longitud de embebido: 1400mm diámetro de la cima: 120mm diámetro de la base: 230mm conicidad: 13.6 mm/m peso aproximado: 108kg número de tramos: 3 material: metalico medida 12 mtr	UNIDAD	10
3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	material del conductor: aluminio / acero diámetro exterior nominal: mm tipo de dureza: 1350-h19 embalaje: carrete núcleo de acero galvanizado con grasa, para mejorar la protección contra la corrosión proporcionada por la capa de zinc.	UNIDAD	360

4	CRUCETAS METALICA	cruceta en acero galvanizado de 2-1-2 x 3-16 x 2 metros, con orificios universales para sujeción de las faces en una línea de transmisión	UNIDAD	16
5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	diagonal en acero galvanizado recta metálica de 1 1/2 x 0.68 cm con orificios en sus extremos para anclaje. pieza angulada en acero galvanizado para soportar crucetas metálicas en redes electricas a x e [mm(pulg): 38.1x4.76 (1 12x316) l (mm): 680 l1 (mm): 740	UNIDAD	32
6	Aislador Tensor Suspensión o Disco de 6 Pulgadas	aislador tensor tipo cadena para soportar carga de tensión longitud de 6 pulgadas fabricado en porcelana, con herraje en acero galvanizado. diseñado para líneas de transmisión y distribución de media tensión, permite el montaje en cadena para alcanzar mayores niveles de aislamiento. dimensiones: ancho: 0.19 mts - alto: 0.08 mts y profundidad: 0.19 mts	UNIDAD	12
7	AISLADORES	tipo: suspension voltaje de diseño: 35kv resistencia en kn: 45kn70kn	UNIDAD	6
8	AISLADORES	tipo: pin porcelana para líneas de distribución aérea con tensión nominal de 13.2 kv. diseñado para instalarse sobre pines metálicos en postes eléctricos, ofrece alta resistencia mecánica y excelentes propiedades dieléctricas. su diseño robusto lo hace ideal para sistemas eléctricos rurales, urbanos e industriales.	UNIDAD	15
9	AISLADORES	tipo: huevo material aislante: porcelana diámetro (mm): 54 altura (mm): 42 distancia de fuga (mm): 41 resistencia a la transversal(kn): 44 voltaje flameo a baja frecuencia en seco: 25 voltaje de flameo en húmedo: 12	UNIDAD	5
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	vigueta de concreto piramidal, con un orificio en la parte central con un peso de 10 a 14 kilogramos máximo	UNIDAD	5
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	varilla para sujeción en acero galvanizado de 5/8 x 1.50 mts con un extremo en ojo o anillo cerrado y el otro extremo roscado incluye turca arandela	UNIDAD	5
12	VARILLA PARA TEMPLETE	varilla de anclaje con rosca unc de 1/2" x 1,5 m de largo total, elaborado en varilla de acero con ojo forjado y soldado, con diámetro de varilla en el cuerpo de 12,7 mm o de 11,4 mm galvanizado en caliente. hacen parte del templete para sostener el poste, compensan los esfuerzos de las líneas de distribución aéreas y se incrustan en los cimientos.	UNIDAD	5

13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	cable de acero formado por alambres galvanizados 1 x 7 hilos de recubrimientos del tipo a y tipo b aplicaciones: tensores de postes cable de guarda cable mensajero alma para conductores eléctricos, de acero que proporciona extra alta resistencia al tensarlo, su acabado en galvanizado en caliente proporciona un alto grado de aguante a la corrosión. es utilizado para retenidas, vientos templetes y como cable mensajero.	METROS	100
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	conductor de cobre desnudo cableado concéntrico temple suave para sistemas de puesta a tierra. no 4 awg cobre	METROS	15
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	cortocircuito de 15 kilovoltios tipo expulsión, para protección eléctrica diseñado para desconectar circuitos de media tensión, corriente nominal 100 amperios, con base aislante en porcelana herraje en acero galvanizado, incluye tubo porta fusible (vela)	UNIDAD	15
16	PARA RAYOS	dispositivo de protección diseñado para proteger sistemas de media tensión contra sobretensiones causados por rayos o maniobras, fabricado en material polimérico de óxido de zinc con aislamiento en silicona y herraje en acero galvanizado, tensión nominal 15 (kilovoltios) capacidad de descarga 10 (kiloamperios)	UNIDAD	15
17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	grapa de operacion en caliente es un dispositivo utilizado para la conexion y sujecion de cables en aplicaciones de operacion en caliente esta grapa está diseñada para trabajar con cables de diferentes tamaños: desde 6 awg hasta 250 awg en un rango y desde 8 awg hasta 20 awg en otro rango. medidas: ancho: 0.04 mts - alto: 0.14 mts - profundidad: 0.06 mts	UNIDAD	12
18	BARILLA COOPER WELD	dureza: [hrf] min. 80 hrf temple: 34 duro	UNIDAD	1
19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	material: acero cromo vanadio. tamaños incluidos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm. acabado: cromado. cantidad: 14 piezas. peso total: 2 kg. alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1
20	TRANSFORMADOR 45 KW	transformador trifásico de aceite de 45 kva con una relación de voltaje de 13.200 v a 208 v-120 v. relación de voltaje: 13.200 v (voltios) en el lado de alta tensión y 208 v-120 v en el lado de baja tensión.	PAQUETE	1
21	MEDIDOR TRIFASICO	fase: trifásico voltaje: 220 v frecuencia: 60 hz voltaje enchufable: 220 v amperaje: 100 a características: contador eléctrico trifásico 6 dígitos., 4 hilos de energía eléctrica, led indicador de emisión de impulsos, voltaje: 3 x 220 v/ac, frecuencia: 60hz, corriente: 100a, protección ip51,	UNIDAD	2

		constante del medidor: 200 imp/kwh, tipo de lectura: energía activa en kwh, registro análogo, temperatura de operación. -25°c a 55 °c, compatible con norma: iec62052-11, iec62053-21, elaborado en: cuerpo: plástico abs, terminales: metálicos, cubierta trasparente: pc. con caja metalica dimensiones (ancho x alto x profundidad): 270 mm x 570 mm x 180 mm material en lámina de acero cold rolled calibre 20. grado de protección ik 10 / ip44.		
22	MEDIDOR MONOFASICO	medidor eléctrico monofásico de 2 hilos homologado voltaje: 120v corriente: 5 (60)a cumplir con las normas internacionales mas recientes iec62052-11(203),iec652053-21(2003) rango de medición: corriente máxima 60a rangos de metro 5-60a, 12-ancho de plegado rango de medición sin conversión de medición.	UNIDAD	5
23	MEDIDOR BIFASICO	voltaje: 110/220v fase eléctrica: bifásica corriente mínima - corriente máxima: 5 a - 100 a frecuencia: 60 hz grado de protección: ip54	UNIDAD	5
24	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: doble	UNIDAD	50
25	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: sencillo	UNIDAD	50
26	FUSIBLES 3 AMP	componente eléctrico hecho de un material conductor generalmente estaño que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es excesiva fusible hilo capacidad : 3 amp-15kv tipo: h stavol longitud del tubo aislante: 120 mm y 125 mm ancho/diámetro del botón superior: 15 mm a 20 mm.	UNIDAD	50

27	DETECTOR VOLTAJE	identificación del representante de circuito accurado: localice rápidamente el disyuntor correcto con precisión usando el transmisor y receptor del buscador de disyuntores, asegurando la eficiencia eléctrica solución de problemas indicaciones cleativas: el receptor proporciona señales visuales y audibles cuando el correcto se encuentra el disyuntor, asegurando un proceso de localización libre de problemas en los circuitos 90-120v ac testador gfci built-in: el transmisor incluye un probador de salida gcfi, que le permite para inspeccionar las condiciones de cableado y probar dispositivos gfci para una mayor seguridad base luz y adaptadores de rundación: encuentre fácilmente el circuito correcto para un dispositivo de iluminación con el adaptador de la toma de luz, y utilizar el 3-punte incluido al adaptador de aterrizaje de 2 puntas para mayor comodidad adaptador de clip aligatores: activa las pruebas en cables desnudos, proporcionando opciones de uso versátiles tipo de detector: luminoso/sonoro medida mínima de voltaje - medida máxima de voltaje: 110v - 220v es inalámbrico: sí con linterna: no incluye batería: sí color: naranja	UNIDAD	1
28	MALACATE	tipo: garrucha diferencial sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad, palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga levantamiento estándar: 1.50 m ganchos de acero al cromo con giro de 360° capacidad de carga: 3/4 toneladas espesor de eslabón: 6 mm apertura de gancho: 26 mm largo de la palanca: 28 cm	UNIDAD	1
29	CHICHARRA	capacidad de arrastre: 4.000 kg largo del cable: 2,3 m altura del malacate: 299 cm peso del malacate: 1,36 kg ancho del malacate: 3 cm largo del malacate: 300 cm	UNIDAD	1
30	CINTA AUTOFUNDENTE	tipo de cinta adhesiva: aislante superficies recomendadas: polietileno, cucho butílico, cauchos a base de aceite, polímeros de etileno propileno, pvc, sólidos y dieléctricos material: goma acabado: mate largo x ancho: 9.1 m x 1.9 cm color: negro	UNIDAD	24

31	CINTA AISLANTE DE COLORES	tipo de producto retie: cintas aislantes eléctricas largo rollo: 20.1 m tensión máxima de servicio: 600 v espesor: 0.177 mm ancho: 19 mm tipo de cinta: cinta aislante uso: aislamiento primario y secundario en baja tension temperatura máxima: 105 °c color: negro, verde, azul, roja, amarilla cuenta con resistencia al agua: si	UNIDAD	40
32	SENSORES DE ACEITE	sensor presion aceite 150 pse warning contact 11,4 psi 1/8-27 30 15, motor cummis vdo usa	UNIDAD	10

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LOS DESCUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicará una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACIÓN:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente.

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno

CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG S.A.S

Carurú, 09 de noviembre 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL CARURU VAUPES
CARURU VAUPES

Mediante la presente me permito adjuntar la cotización de acuerdo con lo solicitado previamente, relaciono detalladamente:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	CABLE DESNUDO NO 1 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACEROCONDUCTOR ELÉCTRICO PARA LÍNEAS AÉREAS DE TRASMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, COMPUESTO POR UN NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO LO QUE OTORGA UNA ALTA RESISTENCIA Y SU EXTERIOR COMPUESTO POR HILOS DE ALUMINIO LA CUAL LE PERMITE SOPORTAR MAYORES TENSIONES, NUMERO 1	METROS	1250	$ 14.900,00	$ 18.625.000,00
2	POSTES	CARGA MINIMA DE DISEÑO: 510KG-F CARGA MÍNIMA DE SERVICIO: 240KG-F % DE DEFLEXIÓN MÁX. PARA CARGA DE SERVICIO: 5.0% CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES LONGITUD DEL POSTE: 8080MM LONGITUD DE LOS TRAMOS: 2875MM LONGITUD DE EMBEBIDO: 1400MM DIÁMETRO DE LA CIMA: 120MM DIÁMETRO DE LA BASE: 230MM CONICIDAD: 13.6 MM/M PESO APROXIMADO: 108KG NÚMERO DE TRAMOS: 3 MATERIAL: METALICO MEDIDA 12 MTR	UNIDAD	10	$ 5.719.000,00	$ 57.190.000,00
3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MATERIAL DEL CONDUCTOR: ALUMINIO / ACERO DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL: MM TIPO DE DUREZA: 1350-H19 EMBALAJE: CARRETE NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO CON GRASA, PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN PROPORCIONADA POR LA CAPA DE ZINC.	UNIDAD	360	$ 11.300,00	$ 4.068.000,00
4	CRUCETAS METALICA	CRUCETA EN ACERO GALVANIZADO DE 2-1-2 X 3-16 X 2 METROS, CON ORIFICIOS UNIVERSALES PARA SUJECIÓN DE LAS FACES EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	UNIDAD	16	$ 230.100,00	$ 3.681.600,00

Civil Colombian Group S.A.S – Carrera 3 este # 5-20 Subachoque, Cundinamarca
Email: gerenciaccgsas@gmail.com
Tel: 3152821023 - 3143051085

5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	DIAGONAL EN ACERO GALVANIZADO RECTA METÁLICA DE 1 1/2 X 0.68 CM CON ORIFICIOS EN SUS EXTREMOS PARA ANCLAJE. PIEZA ANGULADA EN ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTAR CRUCETAS METÁLICAS EN REDES ELECTRICAS A X E [mm(PULG): 38.1X4.76 (1 12X316) L (mm): 680 L1 (mm): 740	UNIDAD	32	$ 38.800,00	$ 1.241.600,00
6	Aislador Tensor Suspension o Disco de 6 Pulgadas	AISLADOR TENSOR TIPO CADENA PARA SOPORTAR CARGA DE TENSIÓN LONGITUD DE 6 PULGADAS FABRICADO EN PORCELANA, CON HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO. DISEÑADO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN, PERMITE EL MONTAJE EN CADENA PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AISLAMIENTO. DIMENSIONES: ANCHO: 0.19 MTS - ALTO: 0.08 MTS Y PROFUNDIDAD: 0.19 MTS	UNIDAD	12	$ 134.200,00	$ 1.610.400,00
7	AISLADORES	TIPO: SUSPENSION VOLTAJE DE DISEÑO: 35KV RESISTENCIA EN KN: 45KN70KN	UNIDAD	6	$ 107.600,00	$ 645.600,00
8	AISLADORES	TIPO: PIN PORCELANA PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREA CON TENSIÓN NOMINAL DE 13.2 KV. DISEÑADO PARA INSTALARSE SOBRE PINES METÁLICOS EN POSTES ELÉCTRICOS, OFRECE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y EXCELENTES PROPIEDADES DIELÉCTRICAS. SU DISEÑO ROBUSTO LO HACE IDEAL PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, URBANOS E INDUSTRIALES.	UNIDAD	15	$ 92.600,00	$ 1.389.000,00
9	AISLADORES	TIPO: HUEVO MATERIAL AISLANTE: PORCELANA DIÁMETRO (MM): 54 ALTURA (MM): 42 DISTANCIA DE FUGA (MM): 41 RESISTENCIA A LA TRANSVERSAL(KN): 44 VOLTAJE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA EN SECO: 25 VOLTAJE DE FLAMEO EN HÚMEDO: 12	UNIDAD	5	$ 9.700,00	$ 48.500,00
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL, CON UN ORIFICIO EN LA PARTE CENTRAL CON UN PESO DE 10 A 14 KILOGRAMOS MÁXIMO	UNIDAD	5	$ 45.700,00	$ 228.500,00
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	VARILLA PARA SUJECIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 1.50 MTS CON UN EXTREMO EN OJO O ANILLO CERRADO Y EL OTRO EXTREMO ROSCADO INCLUYE TURCA ARANDELA	UNIDAD	5	$ 66.400,00	$ 332.000,00

12	VARILLA PARA TEMPLETE	VARILLA DE ANCLAJE CON ROSCA UNC DE 1/2" X 1,5 M DE LARGO TOTAL, ELABORADO EN VARILLA DE ACERO CON OJO FORJADO Y SOLDADO, CON DIÁMETRO DE VARILLA EN EL CUERPO DE 12,7 MM O DE 11,4 MM GALVANIZADO EN CALIENTE. HACEN PARTE DEL TEMPLETE PARA SOSTENER EL POSTE, COMPENSAN LOS ESFUERZOS DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS Y SE INCRUSTAN EN LOS CIMIENTOS.	UNIDAD	5	$ 64.800,00	$ 324.000,00
13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	CABLE DE ACERO FORMADO POR ALAMBRES GALVANIZADOS 1 X 7 HILOS DE RECUBRIMIENTOS DEL TIPO A Y TIPO B APLICACIONES: TENSORES DE POSTES CABLE DE GUARDA CABLE MENSAJERO ALMA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE ACERO QUE PROPORCIONA EXTRA ALTA RESISTENCIA AL TENSARLO, SU ACABADO EN GALVANIZADO EN CALIENTE PROPORCIONA UN ALTO GRADO DE AGUANTE A LA CORROSIÓN. ES UTILIZADO PARA RETENIDAS, VIENTOS TEMPLETES Y COMO CABLE MENSAJERO.	METROS	100	$ 4.400,00	$ 440.000,00
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO CONCÉNTRICO TEMPLE SUAVE PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. NO 4 AWG COBRE	METROS	15	$ 27.900,00	$ 418.500,00
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	CORTOCIRCUITO DE 15 KILOVOLTIOS TIPO EXPULSIÓN, PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DISEÑADO PARA DESCONECTAR CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN, CORRIENTE NOMINAL 100 AMPERIOS, CON BASE AISLANTE EN PORCELANA HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE TUBO PORTA FUSIBLE (VELA)	UNIDAD	15	$ 490.900,00	$ 7.363.500,00
16	PARA RAYOS	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DISEÑADO PARA PROTEGER SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN CONTRA SOBRETENSIONES CAUSADOS POR RAYOS O MANIOBRAS, FABRICADO EN MATERIAL POLIMÉRICO DE ÓXIDO DE ZINC CON AISLAMIENTO EN SILICONA Y HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO, TENSIÓN NOMINAL 15 (KILOVOLTIOS) CAPACIDAD DE DESCARGA 10 (KILOAMPERIOS)	UNIDAD	15	$ 493.500,00	$ 7.402.500,00

17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	GRAPA DE OPERACION EN CALIENTE ES UN DISPOSITIVO UTILIZADO PARA LA CONEXION Y SUJECION DE CABLES EN APLICACIONES DE OPERACION EN CALIENTE ESTA GRAPA ESTÁ DISEÑADA PARA TRABAJAR CON CABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS: DESDE 6 AWG HASTA 250 AWG EN UN RANGO Y DESDE 8 AWG HASTA 20 AWG EN OTRO RANGO. MEDIDAS: ANCHO: 0.04 MTS - ALTO: 0.14 MTS - PROFUNDIDAD: 0.06 MTS	UNIDAD	12	$ 24.000,00	$ 288.000,00
18	BARILLA COOPER WELD	DUREZA: [HRf] Min. 80 HRf TEMPLE: 34 DURO	UNIDAD	1	$ 346.400,00	$ 346.400,00
19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO. TAMAÑOS INCLUIDOS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 MM. ACABADO: CROMADO. CANTIDAD: 14 PIEZAS. PESO TOTAL: 2 KG. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	1	$ 134.200,00	$ 134.200,00
20	TRANSFORMADOR 45 KW	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ACEITE DE 45 KVA CON UNA RELACIÓN DE VOLTAJE DE 13.200 V A 208 V-120 V. RELACIÓN DE VOLTAJE: 13.200 V (VOLTIOS) EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN Y 208 V-120 V EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN.	PAQUETE	1	$ 21.250.800,00	$ 21.250.800,00
21	MEDIDOR TRIFASICO	FASE: TRIFÁSICO VOLTAJE: 220 V FRECUENCIA: 60 HZ VOLTAJE ENCHUFABLE: 220 V AMPERAJE: 100 A CARACTERÍSTICAS: CONTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 6 DÍGITOS., 4 HILOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LED INDICADOR DE EMISIÓN DE IMPULSOS, VOLTAJE: 3 X 220 V/AC, FRECUENCIA: 60HZ, CORRIENTE: 100A, PROTECCIÓN IP51, CONSTANTE DEL MEDIDOR: 200 IMP/KWH, TIPO DE LECTURA: ENERGÍA ACTIVA EN KWH, REGISTRO ANÁLOGO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -25°C A 55 °C, COMPATIBLE CON NORMA: IEC62052-11, IEC62053-21, ELABORADO EN: CUERPO: PLÁSTICO ABS, TERMINALES: METÁLICOS, CUBIERTA TRASPARENTE: PC. CON CAJA METALICA DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD): 270 MM X 570 MM X 180 MM MATERIAL EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. GRADO DE PROTECCIÓN IK 10 / IP44.	UNIDAD	2	$ 761.700,00	$ 1.523.400,00

22	MEDIDOR MONOFASICO	MEDIDOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO DE 2 HILOS HOMOLOGADO VOLTAJE: 120V CORRIENTE: 5 (60)A CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES MAS RECIENTES IEC62052-11(203),IEC652053-21(2003) RANGO DE MEDICIÓN: CORRIENTE MÁXIMA 60A RANGOS DE METRO 5-60A, 12-ANCHO DE PLEGADO RANGO DE MEDICIÓN SIN CONVERSIÓN DE MEDICIÓN.	UNIDAD	5	$ 333.600,00	$ 1.668.000,00
23	MEDIDOR BIFASICO	VOLTAJE: 110/220V FASE ELÉCTRICA: BIFÁSICA CORRIENTE MÍNIMA - CORRIENTE MÁXIMA: 5 A - 100 A FRECUENCIA: 60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN: IP54	UNIDAD	5	$ 799.900,00	$ 3.999.500,00
24	CONECTORES BIMETALICOS	ELEMENTO DE DOS PIEZAS EN ALUMINIO COBRE ACANALADAS Y ATORNILLADAS PARA CONEXION DE CABLES ELÉCTRICOS LÍNEA: 620 DERIVACIÓN: 620 A (MM): 35 B(MM) : 45 PERNO CARRUAJE: 38 X 2 TIPO: DOBLE	UNIDAD	50	$ 16.900,00	$ 845.000,00
25	CONECTORES BIMETALICOS	ELEMENTO DE DOS PIEZAS EN ALUMINIO COBRE ACANALADAS Y ATORNILLADAS PARA CONEXION DE CABLES ELÉCTRICOS LÍNEA: 620 DERIVACIÓN: 620 A (MM): 35 B(MM) : 45 PERNO CARRUAJE: 38 X 2 TIPO: SENCILLO	UNIDAD	50	$ 32.600,00	$ 1.630.000,00
26	FUSIBLES 3 AMP	COMPONENTE ELÉCTRICO HECHO DE UN MATERIAL CONDUCTOR GENERALMENTE ESTAÑO QUE TIENE UN PUNTO DE FUSIÓN MUY BAJO Y SE COLOCA EN UN PUNTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA INTERRUMPIR LA CORRIENTE CUANDO ESTA ES EXCESIVA FUSIBLE HILO CAPACIDAD : 3 AMP-15KV TIPO: H STAVOL LONGITUD DEL TUBO AISLANTE: 120 MM Y 125 MM ANCHO/DIÁMETRO DEL BOTÓN SUPERIOR: 15 MM A 20 MM.	UNIDAD	50	$ 9.000,00	$ 450.000,00

27	DETECTOR VOLTAJE	IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CIRCUITO ACCURADO: LOCALICE RÁPIDAMENTE EL DISYUNTOR CORRECTO CON PRECISIÓN USANDO EL TRANSMISOR Y RECEPTOR DEL BUSCADOR DE DISYUNTORES, ASEGURANDO LA EFICIENCIA ELÉCTRICA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INDICACIONES CLEATIVAS: EL RECEPTOR PROPORCIONA SEÑALES VISUALES Y AUDIBLES CUANDO EL CORRECTO SE ENCUENTRA EL DISYUNTOR, ASEGURANDO UN PROCESO DE LOCALIZACIÓN LIBRE DE PROBLEMAS EN LOS CIRCUITOS 90-120V AC TESTADOR GFCI BUILT-IN: EL TRANSMISOR INCLUYE UN PROBADOR DE SALIDA GCFI, QUE LE PERMITE PARA INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE CABLEADO Y PROBAR DISPOSITIVOS GFCI PARA UNA MAYOR SEGURIDAD BASE LUZ Y ADAPTADORES DE RUNDACIÓN: ENCUENTRE FÁCILMENTE EL CIRCUITO CORRECTO PARA UN DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN CON EL ADAPTADOR DE LA TOMA DE LUZ, Y UTILIZAR EL 3-PUNTE INCLUIDO AL ADAPTADOR DE ATERRIZAJE DE 2 PUNTAS PARA MAYOR COMODIDAD ADAPTADOR DE CLIP ALIGATORES: ACTIVA LAS PRUEBAS EN CABLES DESNUDOS, PROPORCIONANDO OPCIONES DE USO VERSÁTILES TIPO DE DETECTOR: LUMINOSO/SONORO MEDIDA MÍNIMA DE VOLTAJE - MEDIDA MÁXIMA DE VOLTAJE: 110V - 220V ES INALÁMBRICO: SÍ CON LINTERNA: NO INCLUYE BATERÍA: SÍ COLOR: NARANJA	UNIDAD	1	$ 503.500,00	$ 503.500,00
28	MALACATE	TIPO: GARRUCHA DIFERENCIAL SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD, PALANCA QUE MINIMIZA EL ESFUERZO AL LEVANTAR LA CARGA LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR: 1.50 M GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360° CAPACIDAD DE CARGA: 3/4 TONELADAS ESPESOR DE ESLABÓN: 6 MM APERTURA DE GANCHO: 26 MM LARGO DE LA PALANCA: 28 CM	UNIDAD	1	$ 840.900,00	$ 840.900,00

29	CHICHARRA	CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4.000 KG LARGO DEL CABLE: 2,3 M ALTURA DEL MALACATE: 299 CM PESO DEL MALACATE: 1,36 KG ANCHO DEL MALACATE: 3 CM LARGO DEL MALACATE: 300 CM	UNIDAD	1	$ 376.300,00	$ 376.300,00
30	CINTA AUTOFUNDENTE	TIPO DE CINTA ADHESIVA: AISLANTE SUPERFICIES RECOMENDADAS: POLIETILENO, CUCHO BUTÍLICO, CAUCHOS A BASE DE ACEITE, POLÍMEROS DE ETILENO PROPILENO, PVC, SÓLIDOS Y DIELÉCTRICOS MATERIAL: GOMA ACABADO: MATE LARGO X ANCHO: 9.1 M X 1.9 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	24	$ 62.000,00	$ 1.488.000,00
31	CINTA AISLANTE DE COLORES	TIPO DE PRODUCTO RETIE: CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS LARGO ROLLO: 20.1 M TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 600 V ESPESOR: 0.177 MM ANCHO: 19 MM TIPO DE CINTA: CINTA AISLANTE USO: AISLAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN BAJA TENSION TEMPERATURA MÁXIMA: 105 °C COLOR: NEGRO, VERDE, AZUL, ROJA, AMARILLA CUENTA CON RESISTENCIA AL AGUA: SI	UNIDAD	40	$ 46.900,00	$ 1.876.000,00
32	SENSORES DE ACEITE	SENSOR PRESION ACEITE 150 PSE WARNING CONTACT 11,4 PSI 1/8-27 30 15, MOTOR CUMMIS VDO USA	UNIDAD	10	$ 1.649.600,00	$ 16.496.000,00
TOTAL						$ 158.724.700,00

Validez de la oferta: 90 días calendarios

Nombre del proponente : CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG SAS
NIT: 901697863-9
Nombre del representante legal: DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA
C. C. No.: 1.054.095.794
Dirección de correo: CR 3 ESTE 5 20
Correo electrónico: gerenciaccgsas@gmail.com
Ciudad: 3228475376

Cordialmente.

DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA
C.C 1.054.095.794
R/L CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG SA

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/10/2026 - 18:53:06
Recibo No. S001231736, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZWYhN2BnRS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA , LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3208990877 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccfacatativa.org.co

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG SAS
Nit : 901697863-9
Domicilio: Subachoque, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 207116
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 17 de marzo de 2026
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 24 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 3 ESTE 5 20
Municipio : Subachoque, Cundinamarca
Correo electrónico : gerenciaccgsas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3228475376
Teléfono comercial 2 : 3152821023
Teléfono comercial 3 : 3228475376

Dirección para notificación judicial : CR 3 ESTE 5 20
Municipio : Subachoque, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : gerenciaccgsas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 27 de marzo de 2023 de la Constituyentes de Bogota, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Bogota, el 27 de marzo de 2023 bajo el No. 02949606 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2026, con el No. 72171 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CIVIL COLOMBIAN GROUP CCG SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 001-2026 del 19 de febrero de 2026 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Bogotá, el 04 de marzo de 2026 bajo el No. 03353057 del Libro IX y

posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2026, con el No. 72171 del Libro IX, INSCRIPCION, Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA). (PREVIAMENTE INSCRITO ANTE CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social el siguiente: La sociedad tendrá como objeto principal: a: el ejercicio de la profesión de ingeniería civil, arquitectura y construcción en general. lx La licitación y realización de toda clase de contratos de construcción, estudios e interventorías con entidades oficiales o particulares en los ramos de urbanización, puentes, carreteras, movimientos de tierra, tanques para acueductos o para empresas petroleras y edificios comerciales. c: Construcción de toda clase de edificaciones y efectuar transformaciones, reformas, reparaciones y modificaciones. En desarrollo de su objeto social podrá efectuar toda clase de contratos que sean conducentes para el buen logro del objeto y particularmente: A: Compra-venta, importación, exportación, procesamiento, distribución, agencia y toda clase de actividades comerciales e industriales con materiales y maquinaria de construcción, decoración o grabados. B: Adquirir, enajenar, avalar, grabar toda clase de bienes muebles e inmuebles. C: Interventoría de toda clase de operaciones de crédito, como acreedora o deudora; dando o recibiendo las garantías del caso. d: Ingresar como socia en otras compañías y fusionarse con otras sociedades, así como celebrar cualquier contrato de sociedad para los fines conexos o complementarios, E: Celebrar con entidades de crédito o compañías de seguros, todas las operaciones que requiera para el desarrollo de su objeto social. e: Transigir, desistir, recurrir o someter a decisiones arbitrales los asuntos en los que tenga interés la sociedad, convocar concordatos preventivos si es del caso.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está encabeza de tres representantes legales, quienes no tendrán suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 27 de marzo de 2023 de la Constituyentes, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2026 con el No. 72171 del libro IX, inscrita/o originalmente el 27 de marzo de 2023 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA con el No. 02949606 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA	C.C. No. 1.054.095.794

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 001 del 19 de febrero de 2026 de la Asamblea De Accionistas	72171 del 17 de marzo de 2026 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: F4390 G4663

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $235.396.007,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/10/2026 - 18:53:06
Recibo No. S001231736, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ZWYhN2BnRS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO

LEYDI PAOLA CARRILLO BERNAL

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Carurú – Vaupés, 05 de noviembre de 2026.

Señores:
R/L DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES
INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL META SAS

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	cable desnudo no 1 awg acsr aluminio nucleo aceroconductor eléctrico para líneas aéreas de trasmisión y distribución de energia, compuesto por un núcleo de acero galvanizado lo que otorga una alta resistencia y su exterior compuesto por hilos de aluminio la cual le permite soportar mayores tensiones, numero 1	METROS	1250
2	POSTES	carga minima de diseño: 510kg-f carga minima de servicio: 240kg-f % de deflexión máx. para carga de servicio: 5.0% caracteristicas dimensionales longitud del poste: 8080mm longitud de los tramos: 2875mm longitud de embebido: 1400mm diámetro de la cima: 120mm diámetro de la base: 230mm conicidad: 13.6 mm/m peso aproximado: 108kg número de tramos: 3 material: metalico medida 12 mtr	UNIDAD	10

3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	material del conductor: aluminio / acero diámetro exterior nominal: mm tipo de dureza: 1350-h19 embalaje: carrete núcleo de acero galvanizado con grasa, para mejorar la protección contra la corrosión proporcionada por la capa de zinc.	UNIDAD	360
4	CRUCETAS METALICA	cruceta en acero galvanizado de 2-1-2 x 3-16 x 2 metros, con orificios universales para sujeción de las faces en una línea de transmisión	UNIDAD	16
5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	diagonal en acero galvanizado recta metálica de 1 1/2 x 0.68 cm con orificios en sus extremos para anclaje. pieza angulada en acero galvanizado para soportar crucetas metálicas en redes electricas a x e [mm(pulg): 38.1x4.76 (1 12x316) l (mm): 680 l1 (mm): 740	UNIDAD	32
6	Aislador Tensor Suspension o Disco de 6 Pulgadas	aislador tensor tipo cadena para soportar carga de tensión longitud de 6 pulgadas fabricado en porcelana, con herraje en acero galvanizado. diseñado para líneas de transmisión y distribución de media tensión, permite el montaje en cadena para alcanzar mayores niveles de aislamiento. dimensiones: ancho: 0.19 mts - alto: 0.08 mts y profundidad: 0.19 mts	UNIDAD	12
7	AISLADORES	tipo: suspension voltaje de diseño: 35kv resistencia en kn: 45kn70kn	UNIDAD	6
8	AISLADORES	tipo: pin porcelana para líneas de distribución aérea con tensión nominal de 13.2 kv. diseñado para instalarse sobre pines metálicos en postes eléctricos, ofrece alta resistencia mecánica y excelentes propiedades dieléctricas. su diseño robusto lo hace ideal para sistemas eléctricos rurales, urbanos e industriales.	UNIDAD	15
9	AISLADORES	tipo: huevo material aislante: porcelana diámetro (mm): 54 altura (mm): 42 distancia de fuga (mm): 41 resistencia a la transversal(kn): 44 voltaje flameo a baja frecuencia en seco: 25 voltaje de flameo en húmedo: 12	UNIDAD	5
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	vigueta de concreto piramidal, con un orificio en la parte central con un peso de 10 a 14 kilogramos máximo	UNIDAD	5
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	varilla para sujeción en acero galvanizado de 5/8 x 1.50 mts con un extremo en ojo o anillo cerrado y el otro extremo roscado incluye turca arandela	UNIDAD	5

12	VARILLA PARA TEMPLETE	varilla de anclaje con rosca unc de 1/2" x 1,5 m de largo total, elaborado en varilla de acero con ojo forjado y soldado, con diámetro de varilla en el cuerpo de 12,7 mm o de 11,4 mm galvanizado en caliente. hacen parte del templete para sostener el poste, compensan los esfuerzos de las lineas de distribución aéreas y se incrustan en los cimientos.	UNIDAD	5
13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	cable de acero formado por alambres galvanizados 1 x 7 hilos de recubrimientos del tipo a y tipo b aplicaciones: tensores de postes cable de guarda cable mensajero alma para conductores eléctricos, de acero que proporciona extra alta resistencia al tensarlo, su acabado en galvanizado en caliente proporciona un alto grado de aguante a la corrosión. es utilizado para retenidas, vientos templetes y como cable mensajero.	METROS	100
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	conductor de cobre desnudo cableado concéntrico temple suave para sistemas de puesta a tierra. no 4 awg cobre	METROS	15
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	cortocircuito de 15 kilovoltios tipo expulsión, para protección eléctrica diseñado para desconectar circuitos de media tensión, corriente nominal 100 amperios, con base aislante en porcelana herraje en acero galvanizado, incluye tubo porta fusible (vela)	UNIDAD	15
16	PARA RAYOS	dispositivo de protección diseñado para proteger sistemas de media tensión contra sobretensiones causados por rayos o maniobras, fabricado en material polimérico de óxido de zinc con aislamiento en silicona y herraje en acero galvanizado, tensión nominal 15 (kilovoltios) capacidad de descarga 10 (kiloamperios)	UNIDAD	15
17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	grapa de operacion en caliente es un dispositivo utilizado para la conexion y sujecion de cables en aplicaciones de operacion en caliente esta grapa está diseñada para trabajar con cables de diferentes tamaños: desde 6 awg hasta 250 awg en un rango y desde 8 awg hasta 20 awg en otro rango. medidas: ancho: 0.04 mts - alto: 0.14 mts - profundidad: 0.06 mts	UNIDAD	12
18	BARILLA COOPER WELD	dureza: [hrf] min. 80 hrf temple: 34 duro	UNIDAD	1
19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	material: acero cromo vanadio. tamaños incluidos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm. acabado: cromado. cantidad: 14 piezas. peso total: 2 kg. alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1

20	TRANSFORMADOR 45 KW	transformador trifásico de aceite de 45 kva con una relación de voltaje de 13.200 v a 208 v-120 v. relación de voltaje: 13.200 v (voltios) en el lado de alta tensión y 208 v-120 v en el lado de baja tensión.	PAQUETE	1
21	MEDIDOR TRIFASICO	fase: trifásico voltaje: 220 v frecuencia: 60 hz voltaje enchufable: 220 v amperaje: 100 a características: contador eléctrico trifásico 6 digitos., 4 hilos de energia eléctrica, led indicador de emisión de impulsos, voltaje: 3 x 220 v/ac, frecuencia: 60hz, corriente: 100a, protección ip51, constante del medidor: 200 imp/kwh, tipo de lectura: energia activa en kwh, registro análogo, temperatura de operación: -25°c a 55 °c, compatible con norma: iec62052-11, iec62053-21, elaborado en: cuerpo: plástico abs, terminales: metálicos, cubierta trasparente: pc. con caja metalica dimensiones (ancho x alto x profundidad): 270 mm x 570 mm x 180 mm material en lámina de acero cold rolled calibre 20. grado de protección ik 10 / ip44.	UNIDAD	2
22	MEDIDOR MONOFASICO	medidor eléctrico monofásico de 2 hilos homologado voltaje: 120v corriente: 5 (60)a cumplir con las normas internacionales mas recientes iec62052-11(203),iec652053-21(2003) rango de medición: corriente máxima 60a rangos de metro 5-60a, 12-ancho de plegado rango de medición sin conversión de medición.	UNIDAD	5
23	MEDIDOR BIFASICO	voltaje: 110/220v fase eléctrica: bifásica corriente mínima - corriente máxima: 5 a - 100 a frecuencia: 60 hz grado de protección: ip54	UNIDAD	5
24	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos linea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: doble	UNIDAD	50

25	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: sencillo	UNIDAD	50
26	FUSIBLES 3 AMP	componente eléctrico hecho de un material conductor generalmente estaño que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es excesiva fusible hilo capacidad : 3 amp-15kv tipo: h stavol longitud del tubo aislante: 120 mm y 125 mm ancho/diámetro del botón superior: 15 mm a 20 mm.	UNIDAD	50
27	DETECTOR VOLTAJE	identificación del representante de circuito accurado: localice rápidamente el disyuntor correcto con precisión usando el transmisor y receptor del buscador de disyuntores, asegurando la eficiencia eléctrica solución de problemas indicaciones cleativas: el receptor proporciona señales visuales y audibles cuando el correcto se encuentra el disyuntor, asegurando un proceso de localización libre de problemas en los circuitos 90-120v ac testador gfci built-in: el transmisor incluye un probador de salida gcfi, que le permite para inspeccionar las condiciones de cableado y probar dispositivos gfci para una mayor seguridad base luz y adaptadores de rundación: encuentre fácilmente el circuito correcto para un dispositivo de iluminación con el adaptador de la toma de luz, y utilizar el 3-punte incluido al adaptador de aterrizaje de 2 puntas para mayor comodidad adaptador de clip aligatores: activa las pruebas en cables desnudos, proporcionando opciones de uso versátiles tipo de detector: luminoso/sonoro medida mínima de voltaje - medida máxima de voltaje: 110v - 220v es inalámbrico: sí con linterna: no incluye batería: sí color: naranja	UNIDAD	1
28	MALACATE	tipo: garrucha diferencial sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad, palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga levantamiento estándar: 1.50 m ganchos de acero al cromo con giro de 360° capacidad de carga: 3/4 toneladas espesor de eslabón: 6 mm	UNIDAD	1

		apertura de gancho: 26 mm largo de la palanca: 28 cm		
29	CHICHARRA	capacidad de arrastre: 4.000 kg largo del cable: 2,3 m altura del malacate: 299 cm peso del malacate: 1,36 kg ancho del malacate: 3 cm largo del malacate: 300 cm	UNIDAD	1
30	CINTA AUTOFUNDENTE	tipo de cinta adhesiva: aislante superficies recomendadas: polietileno, cucho butílico, cauchos a base de aceite, polímeros de etileno propileno, pvc, sólidos y dieléctricos material: goma acabado: mate largo x ancho: 9.1 m x 1.9 cm color: negro	UNIDAD	24
31	CINTA AISLANTE DE COLORES	tipo de producto retie: cintas aislantes eléctricas largo rollo: 20.1 m tensión máxima de servicio: 600 v espesor: 0.177 mm ancho: 19 mm tipo de cinta: cinta aislante uso: aislamiento primario y secundario en baja tension temperatura máxima: 105 °c color: negro, verde, azul, roja, amarilla cuenta con resistencia al agua: si	UNIDAD	40
32	SENSORES DE ACEITE	sensor presion aceite 150 pse warning contact 11,4 psi 1/8-27 30 15, motor cummis vdo usa	UNIDAD	10

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR**: El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente,

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

Carurú, 09 de noviembre de 2026

Señor

JULIÁN DAVID GUTIERREZ PINEDA

Secretario de Gobierno Municipal

Asunto: COTIZACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL BATALLÓN DE SELVA N.º 52.

Estimados Señores:

Por medio del presente se relacionan los bienes, cantidades y valores de la cotización y se relacionan a continuacion:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	cable desnudo no 1 awg acsr aluminio nucleo aceroconductor eléctrico para líneas aéreas de trasmisión y distribución de energía, compuesto por un núcleo de acero galvanizado lo que otorga una alta resistencia y su exterior compuesto por hilos de aluminio la cual le permite soportar mayores tensiones, numero 1	METROS	1250	$ 14.700,00	$ 18.375.000,00
2	POSTES	carga minima de diseño: 510kg-f carga mínima de servicio: 240kg-f % de deflexión máx. para carga de servicio: 5.0% características dimensionales longitud del poste: 8080mm longitud de los tramos: 2875mm longitud de embebido: 1400mm diámetro de la cima: 120mm diámetro de la base: 230mm conicidad: 13.6 mm/m peso aproximado: 108kg número de tramos: 3 material: metalico medida 12 mtr	UNIDAD	10	$ 5.639.400,00	$ 56.394.000,00
3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	material del conductor: aluminio / acero diámetro exterior nominal: mm tipo de dureza: 1350-h19 embalaje: carrete núcleo de acero galvanizado con grasa, para mejorar la	UNIDAD	360	$ 11.200,00	$ 4.032.000,00

		protección contra la corrosión proporcionada por la capa de zinc.				
4	CRUCETAS METALICA	cruceta en acero galvanizado de 2-1-2 x 3-16 x 2 metros, con orificios universales para sujeción de las faces en una línea de transmisión	UNIDAD	16	$ 227.400,00	$ 3.638.400,00
5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	diagonal en acero galvanizado recta metálica de 1 1/2 x 0.68 cm con orificios en sus extremos para anclaje. pieza angulada en acero galvanizado para soportar crucetas metálicas en redes electricas a x e [mm(pulg): 38.1x4.76 (1 12x316) l (mm): 680 l1 (mm): 740	UNIDAD	32	$ 38.300,00	$ 1.225.600,00
6	Aislador Tensor Suspension o Disco de 6 Pulgadas	aislador tensor tipo cadena para soportar carga de tensión longitud de 6 pulgadas fabricado en porcelana, con herraje en acero galvanizado. diseñado para líneas de transmisión y distribución de media tensión, permite el montaje en cadena para alcanzar mayores niveles de aislamiento. dimensiones: ancho: 0.19 mts - alto: 0.08 mts y profundidad: 0.19 mts	UNIDAD	12	$ 132.500,00	$ 1.590.000,00
7	AISLADORES	tipo: suspension voltaje de diseño: 35kv resistencia en kn: 45kn70kn	UNIDAD	6	$ 106.100,00	$ 636.600,00
8	AISLADORES	tipo: pin porcelana para líneas de distribución aérea con tensión nominal de 13.2 kv. diseñado para instalarse sobre pines metálicos en postes eléctricos, ofrece alta resistencia mecánica y excelentes propiedades dieléctricas. su diseño robusto lo hace ideal para sistemas eléctricos rurales, urbanos e industriales.	UNIDAD	15	$ 91.300,00	$ 1.369.500,00

9	AISLADORES	tipo: huevo material aislante: porcelana diámetro (mm): 54 altura (mm): 42 distancia de fuga (mm): 41 resistencia a la transversal(kn): 44 voltaje flameo a baja frecuencia en seco: 25 voltaje de flameo en húmedo: 12	UNIDAD	5	$ 9.600,00	$ 48.000,00
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	vigueta de concreto piramidal, con un orificio en la parte central con un peso de 10 a 14 kilogramos máximo	UNIDAD	5	$ 45.400,00	$ 227.000,00
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	varilla para sujeción en acero galvanizado de 5/8 x 1.50 mts con un extremo en ojo o anillo cerrado y el otro extremo roscado incluye turca arandela	UNIDAD	5	$ 65.600,00	$ 328.000,00
12	VARILLA PARA TEMPLETE	varilla de anclaje con rosca unc de 1/2" x 1,5 m de largo total, elaborado en varilla de acero con ojo forjado y soldado, con diámetro de varilla en el cuerpo de 12,7 mm o de 11,4 mm galvanizado en caliente. hacen parte del templete para sostener el poste, compensan los esfuerzos de las líneas de distribución aéreas y se incrustan en los cimientos.	UNIDAD	5	$ 63.900,00	$ 319.500,00
13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	cable de acero formado por alambres galvanizados 1 x 7 hilos de recubrimientos del tipo a y tipo b aplicaciones: tensores de postes cable de guarda cable mensajero alma para conductores eléctricos, de acero que proporciona extra alta resistencia al tensarlo, su acabado en galvanizado en caliente proporciona un alto grado de aguante a la corrosión. es utilizado para retenidas, vientos	METROS	100	$ 4.300,00	$ 430.000,00

		templetes y como cable mensajero.				
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	conductor de cobre desnudo cableado concéntrico temple suave para sistemas de puesta a tierra. no 4 awg cobre	METROS	15	$ 27.500,00	$ 412.500,00
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	cortocircuito de 15 kilovoltios tipo expulsión, para protección eléctrica diseñado para desconectar circuitos de media tensión, corriente nominal 100 amperios, con base aislante en porcelana herraje en acero galvanizado, incluye tubo porta fusible (vela)	UNIDAD	15	$ 483.600,00	$ 7.254.000,00
16	PARA RAYOS	dispositivo de protección diseñado para proteger sistemas de media tensión contra sobretensiones causados por rayos o maniobras, fabricado en material polimérico de óxido de zinc con aislamiento en silicona y herraje en acero galvanizado, tensión nominal 15 (kilovoltios) capacidad de descarga 10 (kiloamperios)	UNIDAD	15	$ 486.400,00	$ 7.296.000,00
17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	grapa de operacion en caliente es un dispositivo utilizado para la conexion y sujecion de cables en aplicaciones de operacion en caliente esta grapa está diseñada para trabajar con cables de diferentes tamaños: desde 6 awg hasta 250 awg en un rango y desde 8 awg hasta 20 awg en otro rango. medidas: ancho: 0.04 mts - alto: 0.14 mts - profundidad: 0.06 mts	UNIDAD	12	$ 23.700,00	$ 284.400,00
18	BARILLA COOPER WELD	dureza: [hrf] min. 80 hrf temple: 34 duro	UNIDAD	1	$ 341.400,00	$ 341.400,00

19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	material: acero cromo vanadio. tamaños incluidos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm. acabado: cromado. cantidad: 14 piezas. peso total: 2 kg. alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	$ 132.200,00	$ 132.200,00
20	TRANSFORMADOR 45 KW	transformador trifásico de aceite de 45 kva con una relación de voltaje de 13.200 v a 208 v-120 v. relación de voltaje: 13.200 v (voltios) en el lado de alta tensión y 208 v-120 v en el lado de baja tensión.	PAQUETE	1	$ 20.952.400,00	$ 20.952.400,00
21	MEDIDOR TRIFASICO	fase: trifásico voltaje: 220 v frecuencia: 60 hz voltaje enchufable: 220 v amperaje: 100 a características: contador eléctrico trifásico 6 dígitos., 4 hilos de energía eléctrica, led indicador de emisión de impulsos, voltaje: 3 x 220 v/ac, frecuencia: 60hz, corriente: 100a, protección ip51, constante del medidor: 200 imp/kwh, tipo de lectura: energía activa en kwh, registro análogo, temperatura de operación: -25°c a 55 °c, compatible con norma: iec62052-11, iec62053-21, elaborado en: cuerpo: plástico abs, terminales: metálicos, cubierta trasparente: pc. con caja metalica dimensiones (ancho x alto x profundidad): 270 mm x 570 mm x 180 mm material en lámina de acero cold rolled calibre 20. grado de protección ik 10 / ip44.	UNIDAD	2	$ 750.700,00	$ 1.501.400,00

22	MEDIDOR MONOFASICO	medidor eléctrico monofásico de 2 hilos homologado voltaje: 120v corriente: 5 (60)a cumplir con las normas internacionales mas recientes iec62052-11(203),iec652053-21(2003) rango de medición: corriente máxima 60a rangos de metro 5-60a, 12-ancho de plegado rango de medición sin conversión de medición.	UNIDAD	5	$ 328.800,00	$ 1.644.000,00
23	MEDIDOR BIFASICO	voltaje: 110/220v fase eléctrica: bifásica corriente mínima - corriente máxima: 5 a - 100 a frecuencia: 60 hz grado de protección: ip54	UNIDAD	5	$ 788.300,00	$ 3.941.500,00
24	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: doble	UNIDAD	50	$ 16.700,00	$ 835.000,00
25	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: sencillo	UNIDAD	50	$ 32.200,00	$ 1.610.000,00

26	FUSIBLES 3 AMP	componente eléctrico hecho de un material conductor generalmente estaño que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es excesiva fusible hilo capacidad : 3 amp-15kv tipo: h stavol longitud del tubo aislante: 120 mm y 125 mm ancho/diámetro del botón superior: 15 mm a 20 mm.	UNIDAD	50	$ 8.900,00	$ 445.000,00
27	DETECTOR VOLTAJE	identificación del representante de circuito accurado: localice rápidamente el disyuntor correcto con precisión usando el transmisor y receptor del buscador de disyuntores, asegurando la eficiencia eléctrica solución de problemas indicaciones cleativas: el receptor proporciona señales visuales y audibles cuando el correcto se encuentra el disyuntor, asegurando un proceso de localización libre de problemas en los circuitos 90-120v ac testador gfci built-in: el transmisor incluye un probador de salida gcfi, que le permite para inspeccionar las condiciones de cableado y probar dispositivos gfci para una mayor seguridad base luz y adaptadores de rundación: encuentre fácilmente el circuito correcto para un dispositivo de iluminación con el adaptador de la toma de luz, y utilizar el 3-punte incluido al adaptador de aterrizaje de 2 puntas para mayor comodidad adaptador de clip aligatores: activa las pruebas en cables	UNIDAD	1	$ 496.100,00	$ 496.100,00

		desnudos, proporcionando opciones de uso versátiles tipo de detector: luminoso/sonoro medida mínima de voltaje - medida máxima de voltaje: 110v - 220v es inalámbrico: sí con linterna: no incluye batería: sí color: naranja				
28	MALACATE	tipo: garrucha diferencial sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad, palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga levantamiento estándar: 1.50 m ganchos de acero al cromo con giro de 360° capacidad de carga: 3/4 toneladas espesor de eslabón: 6 mm apertura de gancho: 26 mm largo de la palanca: 28 cm	UNIDAD	1	$ 828.800,00	$ 828.800,00
29	CHICHARRA	capacidad de arrastre: 4.000 kg largo del cable: 2,3 m altura del malacate: 299 cm peso del malacate: 1,36 kg ancho del malacate: 3 cm largo del malacate: 300 cm	UNIDAD	1	$ 370.800,00	$ 370.800,00
30	CINTA AUTOFUNDENTE	tipo de cinta adhesiva: aislante superficies recomendadas: polietileno, cucho butílico, cauchos a base de aceite, polímeros de etileno propileno, pvc, sólidos y dieléctricos material: goma acabado: mate largo x ancho: 9.1 m x 1.9 cm color: negro	UNIDAD	24	$ 61:100,00	$ 1.466.400,00

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

31	CINTA AISLANTE DE COLORES	tipo de producto retie: cintas aislantes eléctricas largo rollo: 20.1 m tensión máxima de servicio: 600 v espesor: 0.177 mm ancho: 19 mm tipo de cinta: cinta aislante uso: aislamiento primario y secundario en baja tension temperatura máxima: 105 °c color: negro, verde, azul, roja, amarilla cuenta con resistencia al agua: si	UNIDAD	40	$ 46.200,00	$ 1.848.000,00
32	SENSORES DE ACEITE	sensor presion aceite 150 pse warning contact 11,4 psi 1/8-27 30 15, motor cummis vdo usa	UNIDAD	10	$ 1.625.200,00	$ 16.252.000,00
total						**$ 156.525.500,00**

Validez de la oferta: 90 días calendarios

Nombre del proponente : INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT: 901569231-6

Nombre del representante legal: DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES

C. C. No.: 1.121.942.713 de Villavicencio

Matrícula profesional No. 091037-0618336 CND

Dirección de correo: Calle 2 Nro. 12-61 Barrio Álvaro Parra Apartamento 02 Paratebueno

Correo electrónico: ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com

Teléfono: 322 280 3862

David Santiago

DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES

R/L INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

Carurú – Vaupés, 05 de noviembre de 2026.

Ingeniero
WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ
R/L CONSTRUCTONE S.A.S

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	cable desnudo no 1 awg acsr aluminio nucleo aceroconductor eléctrico para líneas aéreas de trasmisión y distribución de energía, compuesto por un núcleo de acero galvanizado lo que otorga una alta resistencia y su exterior compuesto por hilos de aluminio la cual le permite soportar mayores tensiones, numero 1	METROS	1250
2	POSTES	carga mínima de diseño: 510kg-f carga mínima de servicio: 240kg-f % de deflexión máx. para carga de servicio: 5.0% características dimensionales longitud del poste: 8080mm longitud de los tramos: 2875mm longitud de embebido: 1400mm diámetro de la cima: 120mm diámetro de la base: 230mm conicidad: 13.6 mm/m peso aproximado: 108kg número de tramos: 3 material: metalico medida 12 mtr	UNIDAD	10
3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	material del conductor: aluminio / acero diámetro exterior nominal: mm tipo de dureza: 1350-h19 embalaje: carrete núcleo de acero galvanizado con grasa, para mejorar la protección contra la corrosión proporcionada por la capa de zinc.	UNIDAD	360

4	CRUCETAS METALICA	cruceta en acero galvanizado de 2-1-2 x 3-16 x 2 metros, con orificios universales para sujeción de las faces en una línea de transmisión	UNIDAD	16
5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	diagonal en acero galvanizado recta metálica de 1 1/2 x 0.68 cm con orificios en sus extremos para anclaje. pieza angulada en acero galvanizado para soportar crucetas metálicas en redes electricas a x e [mm(pulg): 38.1x4.76 (1 12x316) l (mm): 680 l1 (mm): 740	UNIDAD	32
6	Aislador Tehsor Suspension o Disco de 6 Pulgadas	aislador tensor tipo cadena para soportar carga de tensión longitud de 6 pulgadas fabricado en porcelana, con herraje en acero galvanizado. diseñado para líneas de transmisión y distribución de media tensión, permite el montaje en cadena para alcanzar mayores niveles de aislamiento. dimensiones: ancho: 0.19 mts - alto: 0.08 mts y profundidad: 0.19 mts	UNIDAD	12
7	AISLADORES	tipo: suspension voltaje de diseño: 35kv resistencia en kn: 45kn70kn	UNIDAD	6
8	AISLADORES	tipo: pin porcelana para líneas de distribución aérea con tensión nominal de 13.2 kv. diseñado para instalarse sobre pines metálicos en postes eléctricos, ofrece alta resistencia mecánica y excelentes propiedades dieléctricas. su diseño robusto lo hace ideal para sistemas eléctricos rurales, urbanos e industriales.	UNIDAD	15
9	AISLADORES	tipo: huevo material aislante: porcelana diámetro (mm): 54 altura (mm): 42 distancia de fuga (mm): 41 resistencia a la transversal(kn): 44 voltaje flameo a baja frecuencia en seco: 25 voltaje de flameo en húmedo: 12	UNIDAD	5
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	vigueta de concreto piramidal, con un orificio en la parte central con un peso de 10 a 14 kilogramos máximo	UNIDAD	5
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	varilla para sujeción en acero galvanizado de 5/8 x 1.50 mts con un extremo en ojo o anillo cerrado y el otro extremo roscado incluye turca arandela	UNIDAD	5
12	VARILLA PARA TEMPLETE	varilla de anclaje con rosca unc de 1/2" x 1,5 m de largo total, elaborado en varilla de acero con ojo forjado y soldado, con diámetro de varilla en el cuerpo de 12,7 mm o de 11,4 mm galvanizado en caliente. hacen parte del templete para sostener el poste, compensan los esfuerzos de las líneas de distribución aéreas y se incrustan en los cimientos.	UNIDAD	5

13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	cable de acero formado por alambres galvanizados 1 x 7 hilos de recubrimientos del tipo a y tipo b aplicaciones: tensores de postes cable de guarda cable mensajero alma para conductores eléctricos, de acero que proporciona extra alta resistencia al tensarlo, su acabado en galvanizado en caliente proporciona un alto grado de aguante a la corrosión. es utilizado para retenidas, vientos templetes y como cable mensajero.	METROS	100
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	conductor de cobre desnudo cableado concéntrico temple suave para sistemas de puesta a tierra. no 4 awg cobre	METROS	15
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	cortocircuito de 15 kilovoltios tipo expulsión, para protección eléctrica diseñado para desconectar circuitos de media tensión, corriente nominal 100 amperios, con base aislante en porcelana herraje en acero galvanizado, incluye tubo porta fusible (vela)	UNIDAD	15
16	PARA RAYOS	dispositivo de protección diseñado para proteger sistemas de media tensión contra sobretensiones causados por rayos o maniobras, fabricado en material polimérico de óxido de zinc con aislamiento en silicona y herraje en acero galvanizado, tensión nominal 15 (kilovoltios) capacidad de descarga 10 (kiloamperios)	UNIDAD	15
17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	grapa de operacion en caliente es un dispositivo utilizado para la conexion y sujecion de cables en aplicaciones de operacion en caliente esta grapa está diseñada para trabajar con cables de diferentes tamaños: desde 6 awg hasta 250 awg en un rango y desde 8 awg hasta 20 awg en otro rango. medidas: ancho: 0.04 mts - alto: 0.14 mts - profundidad: 0.06 mts	UNIDAD	12
18	BARILLA COOPER WELD	dureza: [hrf] min. 80 hrf temple: 34 duro	UNIDAD	1
19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	material: acero cromo vanadio. tamaños incluidos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm. acabado: cromado. cantidad: 14 piezas. peso total: 2 kg. alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1
20	TRANSFORMADOR 45 KW	transformador trifásico de aceite de 45 kva con una relación de voltaje de 13.200 v a 208 v-120 v. relación de voltaje: 13.200 v (voltios) en el lado de alta tensión y 208 v-120 v en el lado de baja tensión.	PAQUETE	1
21	MEDIDOR TRIFASICO	fase: trifásico voltaje: 220 v frecuencia: 60 hz voltaje enchufable: 220 v	UNIDAD	2

		amperaje: 100 a características: contador eléctrico trifásico 6 dígitos., 4 hilos de energía eléctrica, led indicador de emisión de impulsos, voltaje: 3 x 220 v/ac, frecuencia: 60hz, corriente: 100a, protección ip51, constante del medidor: 200 imp/kwh, tipo de lectura: energía activa en kwh, registro análogo, temperatura de operación: -25°c a 55 °c, compatible con norma: iec62052-11, iec62053-21, elaborado en: cuerpo: plástico abs, terminales: metálicos, cubierta trasparente: pc. con caja metalica dimensiones (ancho x alto x profundidad): 270 mm x 570 mm x 180 mm material en lámina de acero cold rolled calibre 20. grado de protección ik 10 / ip44.		
22	MEDIDOR MONOFASICO	medidor eléctrico monofásico de 2 hilos homologado voltaje: 120v corriente: 5 (60)a cumplir con las normas internacionales mas recientes iec62052-11(203),iec652053-21(2003) rango de medición: corriente máxima 60a rangos de metro 5-60a, 12-ancho de plegado rango de medición sin conversión de medición.	UNIDAD	5
23	MEDIDOR BIFASICO	voltaje: 110/220v fase eléctrica: bifásica corriente mínima - corriente máxima: 5 a - 100 a frecuencia: 60 hz grado de protección: ip54	UNIDAD	5
24	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: doble	UNIDAD	50
25	CONECTORES BIMETALICOS	elemento de dos piezas en aluminio cobre acanaladas y atornilladas para conexion de cables eléctricos línea: 620 derivación: 620 a (mm): 35 b(mm) : 45 perno carruaje: 38 x 2 tipo: sencillo	UNIDAD	50
26	FUSIBLES 3 AMP	componente eléctrico hecho de un material conductor generalmente estaño que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es excesiva	UNIDAD	50

		fusible hilo capacidad : 3 amp-15kv tipo: h stavol longitud del tubo aislante: 120 mm y 125 mm ancho/diámetro del botón superior: 15 mm a 20 mm.		
27	DETECTOR VOLTAJE	identificación del representante de circuito accurado: localice rápidamente el disyuntor correcto con precisión usando el transmisor y receptor del buscador de disyuntores, asegurando la eficiencia eléctrica solución de problemas indicaciones cleativas: el receptor proporciona señales visuales y audibles cuando el correcto se encuentra el disyuntor, asegurando un proceso de localización libre de problemas en los circuitos 90-120v ac testador gfci built-in: el transmisor incluye un probador de salida gcfi, que le permite para inspeccionar las condiciones de cableado y probar dispositivos gfci para una mayor seguridad base luz y adaptadores de rundación: encuentre fácilmente el circuito correcto para un dispositivo de iluminación con el adaptador de la toma de luz, y utilizar el 3-punte incluido al adaptador de aterrizaje de 2 puntas para mayor comodidad adaptador de clip aligatores: activa las pruebas en cables desnudos, proporcionando opciones de uso versátiles tipo de detector: luminoso/sonoro medida mínima de voltaje - medida máxima de voltaje: 110v - 220v es inalámbrico: sí con linterna: no incluye batería: sí color: naranja	UNIDAD	1
28	MALACATE	tipo: garrucha diferencial sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad, palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga levantamiento estándar: 1.50 m ganchos de acero al cromo con giro de 360° capacidad de carga: 3/4 toneladas espesor de eslabón: 6 mm apertura de gancho: 26 mm largo de la palanca: 28 cm	UNIDAD	1
29	CHICHARRA	capacidad de arrastre: 4.000 kg largo del cable: 2,3 m altura del malacate: 299 cm peso del malacate: 1,36 kg ancho del malacate: 3 cm largo del malacate: 300 cm	UNIDAD	1
30	CINTA AUTOFUNDENTE	tipo de cinta adhesiva: aislante superficies recomendadas: polietileno, cucho butílico, cauchos a base de aceite, polímeros de etileno propileno, pvc, sólidos y dieléctricos	UNIDAD	24

		material: goma acabado: mate largo x ancho: 9.1 m x 1.9 cm color: negro		
31	CINTA AISLANTE DE COLORES	tipo de producto retie: cintas aislantes eléctricas largo rollo: 20.1 m tensión máxima de servicio: 600 v espesor: 0.177 mm ancho: 19 mm tipo de cinta: cinta aislante uso: aislamiento primario y secundario en baja tension temperatura máxima: 105 °c color: negro, verde, azul, roja, amarilla cuenta con resistencia al agua: si	UNIDAD	40
32	SENSORES DE ACEITE	sensor presion aceite 150 pse warning contact 11,4 psi 1/8-27 30 15, motor cummis vdo usa	UNIDAD	10

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente,

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno Municipal

CONSTRUCTONE SAS

NIT 901243233-0

09 de noviembre de 2026, Carurú - Vaupés

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU
NIT 832000605-4
JULIÁN DAVID GUTIERREZ PINEDA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Asunto: COTIZACION DE MATERIALES
Cordial saludo,

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	CABLE DESNUDO NO 1 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACEROCONDUCTOR ELÉCTRICO PARA LÍNEAS AÉREAS DE TRASMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, COMPUESTO POR UN NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO LO QUE OTORGA UNA ALTA RESISTENCIA Y SU EXTERIOR COMPUESTO POR HILOS DE ALUMINIO LA CUAL LE PERMITE SOPORTAR MAYORES TENSIONES, NUMERO 1	METROS	1250	$ 14.600,00	$ 18.250.000,00
2	POSTES	CARGA MINIMA DE DISEÑO: 510KG-F CARGA MÍNIMA DE SERVICIO: 240KG-F % DE DEFLEXIÓN MÁX. PARA CARGA DE SERVICIO: 5.0% CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES LONGITUD DEL POSTE: 8080MM LONGITUD DE LOS TRAMOS: 2875MM LONGITUD DE EMBEBIDO: 1400MM DIÁMETRO DE LA CIMA: 120MM DIÁMETRO DE LA BASE: 230MM CONICIDAD: 13.6 MM/M PESO APROXIMADO: 108KG NÚMERO DE TRAMOS: 3 MATERIAL: METALICO MEDIDA 12 MTR	UNIDAD	10	$ 5.561.100,00	$ 55.611.000,00
3	CABLE DESNUDO NO 1/2 AWG ACSR ALUMINIO NUCLEO ACERO	MATERIAL DEL CONDUCTOR: ALUMINIO / ACERO DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL: MM TIPO DE DUREZA: 1350-H19 EMBALAJE: CARRETE NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO CON GRASA, PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN PROPORCIONADA POR LA CAPA DE ZINC.	UNIDAD	360	$ 11.100,00	$ 3.996.000,00

Correo: Constructonesas@hotmail.com Teléfono – 3142515889
Dirección: Avenida 15 .17.04 Mitú– Vaupés
CONSTRUCTONE SAS

4	CRUCETAS METALICA	CRUCETA EN ACERO GALVANIZADO DE 2-1-2 X 3-16 X 2 METROS, CON ORIFICIOS UNIVERSALES PARA SUJECIÓN DE LAS FACES EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	UNIDAD	16	$ 224.600,00	$ 3.593.600,00
5	DIAGONALES PARA CRUCETAS	DIAGONAL EN ACERO GALVANIZADO RECTA METÁLICA DE 1 1/2 X 0.68 CM CON ORIFICIOS EN SUS EXTREMOS PARA ANCLAJE. PIEZA ANGULADA EN ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTAR CRUCETAS METÁLICAS EN REDES ELECTRICAS A X E (mm(PULG): 38.1X4.76 (1 12X316) L (mm): 680 L1 (mm): 740	UNIDAD	32	$ 37.900,00	$ 1.212.800,00
6	Aislador Tensor Suspension o Disco de 6 Pulgadas	AISLADOR TENSOR TIPO CADENA PARA SOPORTAR CARGA DE TENSIÓN LONGITUD DE 6 PULGADAS FABRICADO EN PORCELANA, CON HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO. DISEÑADO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN, PERMITE EL MONTAJE EN CADENA PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AISLAMIENTO. DIMENSIONES: ANCHO: 0.19 MTS ALTO: 0.08 MTS Y PROFUNDIDAD: 0.19 MTS	UNIDAD	12	$ 130.800,00	$ 1.569.600,00
7	AISLADORES	TIPO: SUSPENSION VOLTAJE DE DISEÑO: 35KV RESISTENCIA EN KN: 45KN70KN	UNIDAD	6	$ 104.600,00	$ 627.600,00
8	AISLADORES	TIPO: PIN PORCELANA PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREA CON TENSIÓN NOMINAL DE 13.2 KV. DISEÑADO PARA INSTALARSE SOBRE PINES METÁLICOS EN POSTES ELÉCTRICOS, OFRECE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y EXCELENTES PROPIEDADES DIELÉCTRICAS. SU DISEÑO ROBUSTO LO HACE IDEAL PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, URBANOS E INDUSTRIALES.	UNIDAD	15	$ 90.000,00	$ 1.350.000,00
9	AISLADORES	TIPO: HUEVO MATERIAL AISLANTE: PORCELANA DIÁMETRO (MM): 54 ALTURA (MM): 42 DISTANCIA DE FUGA (MM): 41 RESISTENCIA A LA TRANSVERSAL(KN): 44 VOLTAJE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA EN SECO: 25	UNIDAD	5	$ 9.400,00	$ 47.000,00

		VOLTAJE DE FLAMEO EN HÚMEDO: 12				
10	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL	VIGUETA DE CONCRETO PIRAMIDAL, CON UN ORIFICIO EN LA PARTE CENTRAL CON UN PESO DE 10 A 14 KILOGRAMOS MÁXIMO	UNIDAD	5	$ 45.000,00	$ 225.000,00
11	VARILLA DE ANCLAJE O MUERTOS	VARILLA PARA SUJECIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 1.50 MTS CON UN EXTREMO EN OJO O ANILLO CERRADO Y EL OTRO EXTREMO ROSCADO INCLUYE TURCA ARANDELA	UNIDAD	5	$ 64.800,00	$ 324.000,00
12	VARILLA PARA TEMPLETE	VARILLA DE ANCLAJE CON ROSCA UNC DE 1/2" X 1,5 M DE LARGO TOTAL, ELABORADO EN VARILLA DE ACERO CON OJO FORJADO Y SOLDADO, CON DIÁMETRO DE VARILLA EN EL CUERPO DE 12,7 MM O DE 11,4 MM GALVANIZADO EN CALIENTE. HACEN PARTE DEL TEMPLETE PARA SOSTENER EL POSTE, COMPENSAN LOS ESFUERZOS DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS Y SE INCRUSTAN EN LOS CIMIENTOS.	UNIDAD	5	$ 63.100,00	$ 315.500,00
13	CABLE ACERADO PARA TEMPLETE	CABLE DE ACERO FORMADO POR ALAMBRES GALVANIZADOS 1 X 7 , HILOS DE RECUBRIMIENTOS DEL TIPO A Y TIPO B APLICACIONES: TENSORES DE POSTES CABLE DE GUARDA CABLE MENSAJERO ALMA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE ACERO QUE PROPORCIONA EXTRA ALTA RESISTENCIA AL TENSARLO, SU ACABADO EN GALVANIZADO EN CALIENTE PROPORCIONA UN ALTO GRADO DE AGUANTE A LA CORROSIÓN. ES UTILIZADO PARA RETENIDAS, VIENTOS TEMPLETES Y COMO CABLE MENSAJERO.	METROS	100	$ 4.300,00	$ 430.000,00
14	CABLE POLO A TIERRA COBRIZADO #4	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO CONCÉNTRICO TEMPLE SUAVE PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. NO 4 AWG COBRE	METROS	15	$ 27.100,00	$ 406.500,00
15	PORTA CAÑUELA COMPLETA	CORTOCIRCUITO DE 15 KILOVOLTIOS TIPO EXPULSIÓN, PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DISEÑADO PARA DESCONECTAR CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN, CORRIENTE NOMINAL 100 AMPERIOS, CON BASE AISLANTE EN PORCELANA HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE TUBO PORTA FUSIBLE (VELA)	UNIDAD	15	$ 476.500,00	$ 7.147.500,00

16	PARA RAYOS	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DISEÑADO PARA PROTEGER SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN CONTRA SOBRETENSIONES CAUSADOS POR RAYOS O MANIOBRAS, FABRICADO EN MATERIAL POLIMÉRICO DE ÓXIDO DE ZINC CON AISLAMIENTO EN SILICONA Y HERRAJE EN ACERO GALVANIZADO, TENSIÓN NOMINAL 15 (KILOVOLTIOS) CAPACIDAD DE DESCARGA 10 (KILOAMPERIOS)	UNIDAD	15	$ 479.500,00	$ 7.192.500,00
17	GRAPA OPERAR CALIENTE 6 A 250 AWG-8 A 20 AWG	GRAPA DE OPERACION EN CALIENTE ES UN DISPOSITIVO UTILIZADO PARA LA CONEXION Y SUJECION DE CABLES EN APLICACIONES DE OPERACION EN CALIENTE ESTA GRAPA ESTÁ DISEÑADA PARA TRABAJAR CON CABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS: DESDE 6 AWG HASTA 250 AWG EN UN RANGO Y DESDE 8 AWG HASTA 20 AWG EN OTRO RANGO. MEDIDAS: ANCHO: 0.04 MTS - ALTO: 0.14 MTS - PROFUNDIDAD: 0.06 MTS	UNIDAD	12	$ 23.400,00	$ 280.800,00
18	BARILLA COOPER WELD	DUREZA: [HRf] Min. 80 HRf TEMPLE: 34 DURO	UNIDAD	1	$ 336.500,00	$ 336.500,00
19	JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS 6-24MM CROMADAS ACERO CROMO VANADIO	MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO. TAMAÑOS INCLUIDOS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 MM. ACABADO: CROMADO. CANTIDAD: 14 PIEZAS. PESO TOTAL: 2 KG. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	1	$ 130.300,00	$ 130.300,00
20	TRANSFORMADOR 45 KW	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ACEITE DE 45 KVA CON UNA RELACIÓN DE VOLTAJE DE 13.200 V A 208 V-120 V. RELACIÓN DE VOLTAJE: 13.200 V (VOLTIOS) EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN Y 208 V-120 V EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN.	PAQUETE	1	$ 20.658.500,00	$ 20.658.500,00
21	MEDIDOR TRIFASICO	FASE: TRIFÁSICO VOLTAJE: 220 V FRECUENCIA: 60 HZ VOLTAJE ENCHUFABLE: 220 V AMPERAJE: 100 A CARACTERÍSTICAS: CONTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 6 DÍGITOS., 4 HILOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LED INDICADOR DE EMISIÓN DE IMPULSOS, VOLTAJE: 3 X 220 V/AC, FRECUENCIA: 60HZ, CORRIENTE: 100A, PROTECCIÓN IP51, CONSTANTE DEL MEDIDOR: 200 IMP/KWH, TIPO DE LECTURA: ENERGÍA ACTIVA EN	UNIDAD	2	$ 740.000,00	$ 1.480.000,00

		KWH, REGISTRO ANÁLOGO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -25°C A 55 °C, COMPATIBLE CON NORMA: IEC62052-11, IEC62053-21, ELABORADO EN: CUERPO: PLÁSTICO ABS, TERMINALES: METÁLICOS, CUBIERTA TRASPARENTE: PC. CON CAJA METALICA DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD): 270 MM X 570 MM X 180 MM MATERIAL EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20. GRADO DE PROTECCIÓN IK 10 / IP44.				
22	MEDIDOR MONOFASICO	MEDIDOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO DE 2 HILOS HOMOLOGADO VOLTAJE: 120V CORRIENTE: 5 (60)A CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES MAS RECIENTES IEC62052-11(203),IEC652053-21(2003) RANGO DE MEDICIÓN: CORRIENTE MÁXIMA 60A RANGOS DE METRO 5-60A, 12-ANCHO DE PLEGADO RANGO DE MEDICIÓN SIN CONVERSIÓN DE MEDICIÓN.	UNIDAD	5	$ 324.200,00	$ 1.621.000,00
23	MEDIDOR BIFASICO	VOLTAJE: 110/220V FASE ELÉCTRICA: BIFÁSICA CORRIENTE MÍNIMA - CORRIENTE MÁXIMA: 5 A - 100 A FRECUENCIA: 60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN: IP54	UNIDAD	5	$ 776.800,00	$ 3.884.000,00
24	CONECTORES BIMETALICOS	ELEMENTO DE DOS PIEZAS EN ALUMINIO COBRE ACANALADAS Y ATORNILLADAS PARA CONEXION DE CABLES ELÉCTRICOS LÍNEA: 620 DERIVACIÓN: 620 A (MM): 35 B(MM) : 45 PERNO CARRUAJE: 38 X 2 TIPO: DOBLE	UNIDAD	50	$ 16.500,00	$ 825.000,00
25	CONECTORES BIMETALICOS	ELEMENTO DE DOS PIEZAS EN ALUMINIO COBRE ACANALADAS Y ATORNILLADAS PARA CONEXION DE CABLES ELÉCTRICOS LÍNEA: 620 DERIVACIÓN: 620 A (MM): 35 B(MM) : 45 PERNO CARRUAJE: 38 X 2 TIPO: SENCILLO	UNIDAD	50	$ 31.800,00	$ 1.590.000,00

26	FUSIBLES 3 AMP	COMPONENTE ELÉCTRICO HECHO DE UN MATERIAL CONDUCTOR GENERALMENTE ESTAÑO QUE TIENE UN PUNTO DE FUSIÓN MUY BAJO Y SE COLOCA EN UN PUNTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA INTERRUMPIR LA CORRIENTE CUANDO ESTA ES EXCESIVA FUSIBLE HILO CAPACIDAD : 3 AMP-15KV TIPO: H STAVOL LONGITUD DEL TUBO AISLANTE: 120 MM Y 125 MM ANCHO/DIÁMETRO DEL BOTÓN SUPERIOR: 15 MM A 20 MM.	UNIDAD	50	$ 8.800,00	$ 440.000,00
27	DETECTOR VOLTAJE	IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CIRCUITO ACCURADO: LOCALICE RÁPIDAMENTE EL DISYUNTOR CORRECTO CON PRECISIÓN USANDO EL TRANSMISOR Y RECEPTOR DEL BUSCADOR DE DISYUNTORES, ASEGURANDO LA EFICIENCIA ELÉCTRICA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INDICACIONES CLEATIVAS: EL RECEPTOR PROPORCIONA SEÑALES VISUALES Y AUDIBLES CUANDO EL CORRECTO SE ENCUENTRA EL DISYUNTOR, ASEGURANDO UN PROCESO DE LOCALIZACIÓN LIBRE DE PROBLEMAS EN LOS CIRCUITOS 90-120V AC TESTADOR GFCI BUILT-IN: EL TRANSMISOR INCLUYE UN PROBADOR DE SALIDA GCFI, QUE LE PERMITE PARA INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE CABLEADO Y PROBAR DISPOSITIVOS GFCI PARA UNA MAYOR SEGURIDAD BASE LUZ Y ADAPTADORES DE RUNDACIÓN: ENCUENTRE FÁCILMENTE EL CIRCUITO CORRECTO PARA UN DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN CON EL ADAPTADOR DE LA TOMA DE LUZ, Y UTILIZAR EL 3-PUNTE INCLUIDO AL ADAPTADOR DE ATERRIZAJE DE 2 PUNTAS PARA MAYOR COMODIDAD ADAPTADOR DE CLIP ALIGATORES: ACTIVA LAS PRUEBAS EN CABLES DESNUDOS, PROPORCIONANDO OPCIONES DE USO VERSÁTILES TIPO DE DETECTOR: LUMINOSO/SONORO MEDIDA MÍNIMA DE VOLTAJE - MEDIDA MÁXIMA DE VOLTAJE: 110V - 220V ES INALÁMBRICO: SÍ	UNIDAD	1	$ 488.800,00	$ 488.800,00

		CON LINTERNA: NO INCLUYE BATERÍA: SÍ COLOR: NARANJA				
28	MALACATE	TIPO: GARRUCHA DIFERENCIAL SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD, PALANCA QUE MINIMIZA EL ESFUERZO AL LEVANTAR LA CARGA LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR: 1.50 M GANCHOS DE ACERO AL CROMO CON GIRO DE 360° CAPACIDAD DE CARGA: 3/4 TONELADAS ESPESOR DE ESLABÓN: 6 MM APERTURA DE GANCHO: 26 MM LARGO DE LA PALANCA: 28 CM	UNIDAD	1	$ 816.900,00	$ 816.900,00
29	CHICHARRA	CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4.000 KG LARGO DEL CABLE: 2,3 M ALTURA DEL MALACATE: 299 CM PESO DEL MALACATE: 1,36 KG ANCHO DEL MALACATE: 3 CM LARGO DEL MALACATE: 300 CM	UNIDAD	1	$ 365.400,00	$ 365.400,00
30	CINTA AUTOFUNDENTE	TIPO DE CINTA ADHESIVA: AISLANTE SUPERFICIES RECOMENDADAS: POLIETILENO, CUCHO BUTÍLICO, CAUCHOS A BASE DE ACEITE, POLÍMEROS DE ETILENO PROPILENO, PVC, SÓLIDOS Y DIELÉCTRICOS MATERIAL: GOMA ACABADO: MATE LARGO X ANCHO: 9.1 M X 1.9 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	24	$ 60.200,00	$ 1.444.800,00
31	CINTA AISLANTE DE COLORES	TIPO DE PRODUCTO RETIE: CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS LARGO ROLLO: 20.1 M TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 600 V ESPESOR: 0.177 MM ANCHO: 19 MM TIPO DE CINTA: CINTA AISLANTE USO: AISLAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN BAJA TENSION TEMPERATURA MÁXIMA: 105 °C COLOR: NEGRO, VERDE, AZUL, ROJA, AMARILLA CUENTA CON RESISTENCIA AL AGUA: SI	UNIDAD	40	$ 45.500,00	$ 1.820.000,00
32	SENSORES DE ACEITE	SENSOR PRESION ACEITE 150 PSE WARNING CONTACT 11,4 PSI 1/8-27 30 15, MOTOR CUMMIS VDO USA	UNIDAD	10	$ 1.601.200,00	$ 16.012.000,00
TOTAL						$ 154.492.600,00

Atentamente,

Vigencia de la cotización: Tres (03) meses
Lugar de entrega: Municipio de carurú, Vaupés
El valor ofertado incluye todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.

WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ
Representante legal

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2026 - 17:18:40
Recibo No. S002501607, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bz3QG6xwGk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCTONE SAS
Nit : 901243233-0
Domicilio: Mitú, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 343867
Fecha de matrícula: 09 de enero de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 08 de septiembre de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AV 15 CL 17 04 BRR ESPERANZA
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico : constructonesas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3142515889
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AV 15 CL 17 04 BRR ESPERANZA
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico de notificación : constructonesas@hotmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 02 de enero de 2019 de la Documento Privado de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2019, con el No. 71783 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCTONE SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 02 de enero de 2019 de la Documento Privado de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2019, con el No. 71784 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una

situación de control SITUACION DE CONTROL MATRIZ

Por documento privado del 07 de febrero de 2023 de el Representante Legal de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2023, con el No. 96299 del Libro IX, se decretó CANCELACION DE SITUACIÓN DE CONTROL QUE EJERCE EL SEÑOR BARRERA DASILVA EMIR SOBRE LA SOCIEDAD

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad económica licita tanto en colombia como en el extranjero en los términos de la ley 1258 de 2008, y tendrá como objeto principal desarrollar todas las actividades, negocios, servicios, contratos relacionados con la ingeniería y sus afines, en consecuencia, comprende: Estudios de ingeniería, planeación, diseños, interventoría, consultorías construcciones, montajes, mantenimiento, inspección, aplicación suministros, reparaciones, alquiler, arrendamientos, comercialización de equipos en todas las gamas de ingeniería en general, construcción de gaviones, diques para ríos, formulación, gestión, evaluación, y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión, en las diferentes áreas relacionadas con la ingeniería civil, ambiental, sanitaria, forestal, arquitectura, y urbanismo. Igualmente, la sociedad podrá prestar servicios para las operaciones de producción, mantenimiento, reacondicionamiento y perforación de la industria petrolera, construccion y mantenimiento de vias, estudio y construcción de locaciones, levantamientos topográficos, construcción de obras civiles, estudio y diseños ambientales, manejo de relaciones con la comunidad, servicios especializados en las diferentes áreas de la industria petrolera, alquiler de vehiculos y maquinaria pesada, servicio de mantenimiento eléctrico y mecánico. Servicios profesionales y/o especializados de ingeniería civil y arquitectura en todas sus ramas tales como: La construcción de todo tipo de edificaciones para uso residencial, industrial o comercial, urbanizaciones, obras de urbanismo, restauración, vias, puentes, aeropuertos, pavimentaciones, acueductos, alcantarillados, la construcción de canales de irrigación, redes de distribución, acometidas e instalaciones domiciliarias de gas, acueductos y alcantarillado, telefónica y citofonia, redes de datos, implementación de tecnologías en telecomunicaciones, la ejecución de todo tipo de contratos de obra civil, mejoras, reparaciones locativas, la prestación de servicios profesionales de interventoría y consultoría incluidos la realización de estudios y diseños en las diferentes áreas de la ingeniería. La realización de actividades de inversión, y comercialización de topo tipo de bienes muebles e inmuebles materiales y suministro en general. B) la prestación de servicios de actividades inmobiliarias, por cuenta propia o de terceros, como avalúos, corretajes, intermediaciones en la compra y venta de inmuebles, administración de los mismos, arrendamientos, consultorías y todas las actividades conexas. La empresa también tendrá actividades de manejo de aguas residuales, suministro de químicos necesarios para el manejo de aguas residuales, mantenimiento y limpieza de posos sépticos, mantenimiento y limpieza de trampas de grasa para la generación de energía eléctrica mediante pequeñas hidroeléctricas. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá ser consorciada, asociada mediante unión temporal, hacerse miembro de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, fundar o participar en organizaciones sin ánimo de lucro; abrir establecimientos de comercio, sucursales o agencias; adquirir, enajenar, usufructuar, gravar, administrar, tomar, dar en arrendamiento y comercializar toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; así como los bienes de sus asociados o de terceros que le hayan sido entregados; exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con el estado, particulares, establecimientos bancarios, financieros, aseguradoras, y entidades del sector solidario, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales, así como toda clase de operaciones de crédito, fiducia, leasing, factoring, comercialización de títulos valores, acciones y divisas, que tengan como fin acrecer su patrimonio; realizar actividades de importación y exportación y en general, celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	80,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	80,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representacion legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quien a su vez será el gerente, podrá tener dos suplentes, a su vez subgerente uno y subgerente dos, que lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales con las mismas funciones o restricciones, Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.********Facultades del representante legal: La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado a los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.*****Funciones del representante legal: A.- Usar de la firma o la razón social; b.- Designar y remover los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la asamblea general de socios; c.- Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas; d.- Convocar a la asamblea general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias; e.- Nombrar los árbitros que correspondan en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la asamblea general de socios, y de la cláusula compromisoria que en los estatutos se pacta; f.- Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. G.- Ejecutar y/o suscribir todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social; h.- Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. I.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la

actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad; j.- Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos; k.- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general.; L.- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 11 de junio de 2020 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2020 con el No. 79291 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ	C.C. No. 1.121.914.559

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: F4290 E3700

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $385.712.350,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2026 - 17:18:40
Recibo No. S002501607, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bz3QG6xwGk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://silfront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:28
Recibo No. S002488010, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzpRNYfub6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS
Nit : 901569231-6
Domicilio: Paratebueno, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 411264
Fecha de matrícula: 21 de febrero de 2022
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico : ingenieriayproyectosdelmetasas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3222803862
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3222803862

Dirección para notificación judicial : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de febrero de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022, con el No. 89012 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024, con el No. 107407 del Libro IX, se decretó REFORMA

PARCIAL DE ESTATUTOS ARTÍCULO 1 RAZÓN SOCIAL (DE INGENIERIA AF&M SAS A INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS) ARTÍCULO 2 DOMICILIO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal la Construcción de otras obras de ingeniería civil, el comercio al por mayor de materiales de construcción, articulo de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo de materiales de fontanería y calefacción, el comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos, extractos tintoricos, curtientes, materiales colorantes, comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades Similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar O desarrollar el comercio O la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación Legal. La representación legal de la Sociedad por acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista O no, quien no tendrá Suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos Casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, Cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la Sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que Celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, Se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si O por interpuesta persona, obtener bajo Cualquier forma O modalidad jurídica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza O Cualquier otro tipo de garantía de sus Obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024 con el No. 107406 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES	C.C. No. 1.121.942.713

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria	107407 del 27 de septiembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4761
Actividad secundaria Código CIIU: G4755
Otras actividades Código CIIU: F4290 G4664

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:28
Recibo No. S002488010, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzpRNYfub6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://silfront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitáda, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $571.842.350,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***